

PMMA IRD70

产品名称	PMMA IRD70
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	PMMA:折射率 1.49 IRD70:超高冲击 日本三菱丽阳:太阳眼镜片
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

日本三菱丽阳PMMA IRD70水晶原材料折射率 1.49 超高冲击

日本三菱丽阳PMMA IRD70水晶原材料折射率 1.49超高冲击

PMMA是无色、透明，透光率是塑料中最好的，比玻璃高，光的透过范围大；反射率随入射角而变，对光的吸收率小，可做全反射。当PMMA载体（板、棒）弯曲度冲击韧性；质轻、坚韧，常温下有较高的机械强度，而且受温度的影响小，只有当接近软化点和Tg时强度才急剧下降；表面光泽优良，着色力强，尺寸稳定性好，但表面硬度和抗刻痕性差，冲击强度较低，电性能良好，但随频率的增大而下降，吸水性小，耐水溶性无机盐及某些稀酸，耐长链烷烃、醚、脂肪、油类，不耐碱；抗老化性好，无毒，燃烧时无火焰。

供应耐候抗冲PMMA，MI7 韩国阿科玛；¥35

供应耐中热PMMA，VS-100,V150,V020韩国阿科玛；

供应耐高温耐磨挤出级PMMA，V040，V825韩国阿科玛；

4.供应高抗冲PMMA，IRD50,IRD70,IRH50,IRH70,MD001南通丽阳/日本三菱丽阳；¥36

供应耐候抗冲PMMA，VRL40,VRM40南通丽阳/日本三菱丽阳；

供应耐热耐候PMMA，VH001南通丽阳/日本三菱丽阳；

供应高流动性PMMA，MF001南通丽阳；

5.供应PMMA日本住友，LG2，LG高流动；HT55X耐冲击性；MH耐热性；

供应PMMA，HT50Y，HT55Y日本住友耐候抗冲高流动；

6.供应PMMA日本旭化成耐气候性560F；注塑级80N；

PMMA塑料的性能简介：聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA又叫有机玻璃、压克力(亚加力)。因为其良好的光学透明性而著名。它不但具有很高的透光率（92%），而且机械强度高,重量轻,耐紫外线和户外老化优良的电性能等特点。PMMA的不足之处是表面硬度不够、耐热性差、冲击强度不高，尤其对缺口冲击敏感等。改性后的PMMA其性能变得更加优异。

PMMA性质：非晶体聚合物，92%光线穿透率，热变形温度介于74 ° C-102 ° C间。

PMMA优点：1、高光学透明性；2、耐候性佳；3、刚性佳；4、易染色。