

高强聚合物修补砂浆厂家 中德新亚 甘肃兰州市高强聚合物砂浆

产品名称	高强聚合物修补砂浆厂家 中德新亚 甘肃兰州市高强聚合物砂浆
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

产品详情

RG高强聚合物砂浆

注意事项

6.1 由于温度对产品的凝结时间和早期强度有很大影响，在低温或高

温使用时，请用户予以说明，由我中心技术人员通过试验加以调整，以满足工程要。

6.2 如有特殊需要，高强聚合物修补砂浆厂家，我公司将根据您的要求对产品性能指标予以调整。

七、包装及贮存

A料：

20公斤/桶，高强聚合物砂浆强度，储存在0 以上干燥通风处，避免曝晒、受冻，保质期为6个月；

B料：40公斤/袋，避免雨林、受潮，保质期为6个月。

RG高强聚合物砂浆

日常建筑中长用到的聚合物砂浆的有如下几中：聚合物水泥砂浆、聚合物防水砂浆、聚合物抗裂砂浆、聚合物水泥防水砂浆、聚合物粘结砂浆

聚合物砂浆主要是针对传统水泥砂浆在高吸水率基层抹面后常出现诸如粘结性差，抹灰层空鼓开裂等现象专门研制的新型建筑材料。

本品塑性收缩干缩率低，减少了砂浆早期的塑性收缩裂纹，提高了砂浆的抗渗透性、抗冻性、耐磨损性

，从而抑制了微细裂纹的生成和发展，甘肃兰州市高强聚合物砂浆，从而起到阻裂、防渗、增韧、增强等作用。

施工和易性好，高强聚合物砂浆厂家，不会产生泌水离析现象。

应用范围：

- 1、适用于加气混凝土砌块、灰砂砖、陶粒砖等各类强吸水性墙体材料的内、外墙抹灰施工。
- 2、适用于粘土多孔砖、混凝土空心砌块、红机砖等墙体的内、外墙抹灰施工。
- 3、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱、板的抹灰施工。

施工说明：

- 1、基层处理：检查基层表面无空鼓、无空鼓、无油污、无脱膜剂以及浮尘、疏松等。
- 3、施工方法：如手工抹灰，每次批抹厚度不宜超过10mm，确保砂浆与基层粘结良好，厚度超过15mm时，建议分再次抹灰。

如采用机械喷涂，喷后需立即用长形的刮开并将多余的材料去除。

待砂浆初凝后（大约1-2小时，以现场为准），用刮板进行收光。

参考用量：抹灰厚度10mm，用量为：12-14kg/m²。

技术指标：注意事项：1、本品应随拌随用，一次拌料不宜过多。

2、施工时，应在终凝前完成搓平、压光。

3、抹灰施工及随后的三小时内，环境温度应不低于5℃，施工完毕48小时内，环境温度应高于0℃

聚合物砂浆是在基于二十多年的生产制造与施工实践基础上进一步升级的无机加固材料，是由特种水泥、精细石英砂、纳米级化学添加剂和助剂组成的水泥基加固材料，该产品早期力学强度高且后期不收缩、粘接强度好、并具有触变性极佳的优良施工性能。

产品参照执行标准：

50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》

50367-2013《混凝土结构加固设计规范》

JG/T289《混凝土结构加固用聚合物砂浆》

GB5464《建筑材料燃烧热值试验方法》

GB/T14402《建筑材料不燃性试验方法》

符合ETA欧洲技术认证全部指标

符合ASTM美国材料与测试机构标准

产品用途：

钢丝绳网片-聚合物砂浆加固

钢筋网-聚合物砂浆加固

构件露筋、蜂窝、麻面、剥蚀等缺陷的修补

高强聚合物修补砂浆厂家-中德新亚-甘肃兰州市高强聚合物砂浆由中德新亚建筑技术有限公司提供。高强聚合物修补砂浆厂家-中德新亚-甘肃兰州市高强聚合物砂浆是中德新亚建筑技术有限公司（www.godjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。