

加热型磁力搅拌器 德国IKA

产品名称	加热型磁力搅拌器 德国IKA
公司名称	上海鲁玟科学仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国IKA 型号:RET基本型 产品适用范围:加热磁力搅拌器
公司地址	上海市松江区佘山镇陶干路651弄18号
联系电话	18019149798 18019149798

产品详情

品牌	德国IKA	型号	RET基本型
产品适用范围	加热磁力搅拌器		

最近研制的加热磁力搅拌器，先进的加热和搅拌技术. 为不锈钢加热盘面。- 极快加热速度- 控温范围广（室温 – 340 ° c）- 可调安全温度（50 - 380 ° c）- 电子速度控制- 调速范围 0 – 1500 rpm- 具有符合德国工业标准 din 12878接口，可连接接触式温度计（如ets-d5 / ets-d6）- 有h99保护罩可供选择，便于保持机身清洁

技术参数：

搅拌点位数目 1	可调安全温度回路最大值 380 ° c
每个搅拌点位最大搅拌量 (h2o) 20 l	外接温度传感器接口 ets-d 4 模糊式温度计
最大搅拌量 (h2o) 20 l	带传感器控温精确度 1 ± k
电机输入功率 12 w	介质温度稳定性 1 ± k
电机输出功率 5 w	工作盘材质 不锈钢 1.4301
转速显示 刻度	工作盘外形尺寸 ø 135 mm
速度范围 0 - 1500 1/min	外形尺寸 160 x 97 x 280 mm
搅拌子最大长度 80 mm	重量 2.4 kg

加热输出功率 600 w

加热速度 1升h₂o in h 15) 7 k/min

加热温度范围 室温 - 340 ° c

加热温度控制 无级

加热温度控制精确度 10 ± k

转速控制 无级

可调安全温度回路最小值 50 ° c

允许环境温度 5 - 40 ° c

允许相对湿度 80 %

din en 60529 保护方式 ip 42

电压 220 - 230 / 115 / 100 v

频率 50/60 hz

仪器输入功率 630 w