

钢衬塑HF酸储罐防腐方法 HF酸储罐 制作供应

产品名称	钢衬塑HF酸储罐防腐方法 HF酸储罐 制作供应
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

让世界不再因腐蚀而浪费资源！

环氧防腐蚀涂料通常由环氧树脂和固化剂两个组分组成。固化剂的性质也影响到漆膜的性能。常用的固化剂有：脂肪胺及其改性物，特点是可常温固化，未改性的脂肪胺毒性较大，HF酸储罐，芳香胺及其改性物，特点是反应慢，常须加热固化，毒性较弱，过氯乙烯漆，聚酰胺树脂，特点是耐候性较好，毒性较小，弹性好，耐腐蚀性能稍差，酚醛树脂、脲醛树脂等其他合成树脂。

不忘初心 牢记使命 为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

产品可销往河南、郑州、安徽、合肥、北京、福建、福州、甘肃、兰州、广东、广州、广西、南宁、贵州、贵阳、海南、海口、河北、石家庄、黑龙江、哈尔滨、吉林、长春、湖北、武汉、湖南、长沙、江苏、南京、江西、南昌、辽宁、沈阳、内蒙古、呼和浩特、宁夏、银川、青海、西宁、山东、济南、山西、太原、陕西、西安、上海、四川、成都、天津、西藏、拉萨、新疆、乌鲁木齐、云南、昆明、无锡、浙江、杭州、深圳、重庆等地区。

优良的防腐产品首先必须选用优良的防腐材料和先进的生产工艺技术。我公司选用物理性能好，防腐、耐冲击、抗老化。适用于钢内衬里的改性聚乙烯（LLDPE）粉状树脂为原料，在钢内衬里制作上一改橡胶、聚四氟乙烯、玻璃钢、PVC复合管等分片分段间隙施工的传统方法。引用先进的滚塑工艺技术一次成型。其成型原理是将金属网焊接在金属设备容器、塔、槽体或大型管道内壁，通常用在应力生产处。

形成龟甲PE衬里骨架，然后投入粉末状改性PE树脂经旋转加热，改性PE脂吸热成熔融状与金属网骨架交融牢固地结合在实衬件上，形成钢塑整体热复合设备。

石油化工行业发展迅速，对钢衬塑储罐设备腐蚀性能要求越来越高。对于钢衬塑储罐而言，每年因储罐腐蚀造成的设备损坏、材料的损耗等直接经济损失较大，而由此引起泄露、污染、停产等经济损失更大，耐酸防腐涂料耐酸碱涂料正用其时，市场前景深远；更以其大面积施工工艺性良好、成本低，效果显著等优点倍受关注。

为了提高塑料储罐使用寿命，应避免安装室外环境，不可避免，设置遮阳设施，避免罐体光照氧化变色。

无锡新龙科技有限公司是国内较大的生产无焊缝整体一次成型50立方米全塑聚乙烯储罐和150立方米钢衬塑储罐的生产厂家。

无锡新龙科技有限公司 地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇

无锡新龙科技有限公司(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是中国国内滚塑储罐行业为数不多的二十世纪九十年代具有二十多年大型滚塑钢衬塑储罐、钢衬塑反应罐和聚乙烯储罐制作经验的公司。

新龙科技还可提供更多的防腐产品有：0-0钢衬塑储罐 钢衬PO储罐 乳酸储罐 乳酸贮罐 聚乙烯乳酸储罐 钢衬塑酸化罐 0 水泥助磨剂储罐 水泥助磨剂贮罐 0-1 混凝土外加剂储罐 混凝土外加剂贮罐 1 塑料储罐 聚丙烯储罐 盐酸贮罐 中国储槽网 防腐贮槽罐 防腐管道 1-1钢搪塑储罐 化工贮罐 化学品储罐 工业储槽 1-2 钢衬塑储罐 原料储罐 化工原料贮罐 酸储罐

忘初心 牢记使命 为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

无锡新龙科技储罐顺利通过ISO9001 2015质量管理体系认证

在不能控制储罐液位的情况下，应在储罐上安装溢流口，以防液体溢出，造成不必要的伤害。

选购聚乙烯储罐特别提醒：聚乙烯储罐因聚乙烯焊接性能较差，焊接强度满足不了使用的强度要求，后加(螺口法)、后焊(热熔法)的进、出料口子满足不了化工不渗、滴、漏的要求，化工HF酸储罐产品构造，所以客户在选购化工聚乙烯储罐一定要认准罐体、进料口、出料口、法兰、人孔等是否为模具一次型无焊接缝，从根本上来解决和减少不必要的渗、滴、漏标题题目。

钢衬塑(PO)储罐0.5-50m³。平底的储罐的底也要加厚，原因底部压力大，底部不能油漆保养。

储罐厚度要根据储罐的体积、材质、比重、压力、温度、所装物腐蚀性、环境条件等因素决定的。滚塑工艺一次成型，整体成型(包括进出料口、法兰等)无接缝、不渗漏、强度高。形状可采用平底平盖、拱底拱盖、平盖拱底、平盖锥底等形状，并可配置减速机和防腐搅拌浆。

滚塑储罐应起码达到要求为：选用原材料是否为正牌粒料(有厂家为了减少磨粉和原材料费用而选用石化厂副产品粉料)，塑料粉的颗粒度，原料配比是否合理，是否达到佳拉力强度(本公司具备电子拉力机，钢

衬塑HF酸储罐防腐方法，可为每台储罐提供样块的拉伸数据)。 我公司给出的产品壁厚的安全系数为1.5，即比正常水箱的设计标准提高了50%，是因为考虑到了我公司的储罐存储介质为化学品，防腐HF酸储罐解决方案，即有一定的比重。

不忘初心 牢记使命 为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗！

无锡新龙科技有限公司20多年专注于大型钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制造，成功服务2000多家化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等企业！

电化学防腐作用。从涂层的孔渗入的水分和氧通过防腐涂层时，与分散在防腐涂层中的防锈颜料反应形成防腐离子。这种含有防腐离子的湿气到达金属表面，使钢铁表面钝化（使电位上升），防止铁离子的溶出，铬酸盐类颜料就具有这种特性。或者利用电极电位比钢铁低的金属来保护钢铁，例如富锌涂料就是由于锌的电极电位比钢铁低，起到牺牲阳极的作用而使钢铁不易被腐蚀。

防腐储罐聚乙烯储罐的加工工艺：

防腐储罐它是采用聚乙烯(线性低密度聚乙烯LLDPE、高密度聚乙烯HDPE)为原料，在滚塑模具上一次成型。

聚乙烯防腐储罐的特点：

聚乙烯的外文简称为PE。高应用温度为低密度聚乙烯60，高密度聚乙烯70。低应用温度为-70。

防腐储罐具有无焊接缝、不渗漏、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长等优点。更是是储存食品级液体，如：牛奶、饮料、果汁、食用油等的理想容器。

我们将会继续努力，为你提供优良的钢衬塑储罐、钢衬PO储罐、聚乙烯储罐、塑料储罐、钢衬塑反应罐、汽车运输聚乙烯槽罐等化工设备产品及服务。

让世界不再因腐蚀而浪费资源！

钢衬塑HF酸储罐防腐方法-HF酸储罐-制作供应(查看)由无锡新龙科技有限公司提供。无锡新龙科技有限公司(www.xinlongchina.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！