

美国LabTech紫外线可见分光光度计

产品名称	美国LabTech紫外线可见分光光度计
公司名称	上海鲁玟科学仪器有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	品牌:美国LabTech 型号:LabTech 产品适用范围:紫外线可见分光光度计
公司地址	上海市松江区佘山镇陶干路651弄18号
联系电话	18019149798 18019149798

产品详情

品牌 美国LabTech 型号 LabTech

产品适用范围 紫外线可见分光光度计

光学结构	比例双光束系统
波长范围	190-1100nm
光学系统	c-t式,全息光栅
光谱带宽	1nm, 2nm可调
波长精度	± 0.8nm
波长重复性	0.2nm(d2峰656.1nm)
吸光度范围	-0.3 ~ 3.0a
吸光度精度	± 0.002a(0~0.5a), ± 0.004a(0.5~1a), ± 0.3%t
吸光度重复性	0.001a(0~0.5a), 0.002a(0.5~1a), 0.15%t
杂散光	0.05% t
基线平直度	± 0.002a (200-1000nm)
扫面速度	可调
漂移	0.0005a/h (500nm, 0a)
噪音	± 0.0002a (500nm, p~p)
检测器	日本产硅光二极管
光源	钨灯,氙灯
池支架	全自动旋转6联池支架
显示	320 × 240 lcd大屏幕显示
控制模式	本机或计算机
接口	rs232c

产品的详细介绍

真正的双光束系统 大屏幕, 320 × 240像素5英寸lcd液晶显示 波长范围宽 (190-1100nm) 样品室为精巧的

旋转六联池，可以保证连续分析六个样品，大大缩短了样品的更换时间 光谱带宽可在0.5nm、1nm、2nm之间切换 sio₂涂层光学元件，全密封光学系统保证仪器性能 氙灯钨灯均采用欧洲著名品牌的产品，保证工作3000小时以上。

754系列紫外可见分光光度计是手动波长/自动扫描型紫外可见分光光度计系列产品。754系列紫外可见分光光度计，以全新的设计理念，博采众家之长。充满现代化气息的外壳设计，卓越的数据处理和控制功能为该仪器鲜明的特色。广泛应用于厂矿、卫生、学校、环保及科研实验室等。

选购附件：1、自动多联比色池架2、电子式恒温比色池架3、水循环式恒温比色池架4、5-100mm光程手动多联比色池架5、通光宽度在1-4mm微量比色池架（单池）6、50-200ml超微量比色池架7、光学薄膜架8、8-22mm试管架(单池)9、10-100mm光程圆桶型样品比色池架（单池）10、7-25mm镜面反射测定装置11、ac-230型智能温度/进样控制器12、ac-220型智能式自动进样控制器13、ac-210型智能温度控制器14、50、70、100、200ml微量比色池架15、其他规格的比色池

产品特点：

1.精心设计的单色器和1200条/mm高质量全息光栅，具有杂光低，单色性好的特点2.更窄的光谱带宽可以更精确的测量，更适用于医药领域3.单片机的采用使操作更为简易，调0%t及100%t仅为轻轻一按4.四种测量模式，t、a、c、斜率法，使操作更加简便5.lcd液晶显示读数方便，大样品室可使功能扩展6.754自动换灯操作更加简洁7.754e自动波长定位使得测量更加准确快捷