

# 拉伸膜批发 太仓铭盛包装 泰州拉伸膜

产品名称	拉伸膜批发 太仓铭盛包装 泰州拉伸膜
公司名称	太仓铭盛包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市城厢镇南郊南星路
联系电话	15950999076

## 产品详情

辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，辊和膜之间的摩擦力又大，所以膜宽不缩，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。电动预拉伸的拉伸机理与辊预拉伸相同，不同的是两辊由电带动，拉伸完全与托盘的转动无关。所以适应性更强，轻的、重的、无规则的货物都适用，泰州拉伸膜，由于包装时张力低，pe拉伸膜，所以这种方法预拉伸倍率高达300%，大大地节约材料降低成本。适合膜厚15~24 μm。

现在，拉伸缠绕膜被广泛的应用于包装职业，该产品能够有用的维护物品不会遭到外界的伤害，不被划伤。拉伸缠绕膜深受包装职业的喜悦。可是缠绕膜运用上有一些细节要留意，掌握好这些细节，拉伸膜批发，不光节约缠绕膜并且包装作用更好。

用户在运用缠绕膜产品时，首要应该确保咱们所运用的切开东西，锯床切开也就是在锯床上装有高速钢锯条。留意仔细查看各种膜制品选用各种不同的衔接方法组成一个体系后。

其各种不同接口的耐压强度和严密性，实验压力值一般是以体系工作压力的倍数取值。农户在切开缠绕膜之前，需要对缠绕膜进行试压，缠绕膜的试压包含膜制品试压和膜道体系试压。

膜制品试压是查看膜制品自身的耐压强度和严密性。咱们在运用缠绕膜产品时还需要留意以上细节，这样才能够确保它的运用寿命，更有利于维护物品不收损伤。

### 拉伸膜的粘性控制

拉伸膜本身就具体粘性，又是什么原因没有粘性呢?只有一个原因，您选择的拉伸膜并非好的缠绕膜。嘉友拉伸膜厂家从材质特性上来看它是一种全新的包装材料，其材质具有超薄、强韧、透明、自粘、耐低

温等特性，是一种理想的包装材料。它具有粘性分单面粘、双面粘等两种。

拉伸膜特点是抗缓冲强度、抗刺穿防撕裂性能良好，厚度薄，拉伸膜厂家，性能价格比好。具有较高的拉伸强度、抗撕裂强度、透明度及良好的回缩力，预拉伸倍率400%，可集装、防水、防尘、防散落及防盗等。

拉伸膜批发-太仓铭盛包装-泰州拉伸膜由太仓铭盛包装材料有限公司提供。太仓铭盛包装材料有限公司（[www.tcmsbz.com](http://www.tcmsbz.com)）是从事“缠绕膜，拉伸膜，胶带”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐佳勇。