

河北水暖炕板模块挤塑板水循环热炕板加热器智能主机水热床模板

产品名称	河北水暖炕板模块挤塑板水循环热炕板加热器智能主机水热床模板
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	9.90/台
规格参数	产品用途:炕暖地暖榻榻米加热供暖 产品型号:1000*600 产品周期:现货秒发
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

订货热线 微信电话同步 15128666332
河北水暖炕板模块挤塑板水循环热炕板加热器智能主机水热床模板

1、保温隔热性

挤塑板具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，挤塑板结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。

2、抗压性

由于挤塑板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，

3、憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

4挤塑板的稳定性、防腐性好

挤塑板在长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。