

TF型 载重 0.5吨 双剪式 "弘圣" 液压平台车/液压升降车

产品名称	TF型 载重 0.5吨 双剪式 "弘圣" 液压平台车/液压升降车
公司名称	泰兴市弘圣液压机械制造厂
价格	880.00/台
规格参数	品牌:弘圣 型号:TF 尺寸:50-150 (cm)
公司地址	泰兴市黄桥镇海顾村6组
联系电话	0523-87894788 13952669444

产品详情

品牌	弘圣	型号	TF
尺寸	50-150 (cm)	净重	300-1000 (kg)
最大负荷	85 ~ 110 ~ 130 (kg)		

tf-双剪式手动液压平台车经济且可靠

新型液压系统增加了安全性保护货物，下降系统连续率无需考虑载重。

额定起重量	kg	300	500	700	1000
最大起升高度	mm	500 ~ 900 ~ 1200 ~ 1500			
起升速度	mm/次	20			
下降速度		可控 can control			
台面尺寸	mm	600 × 500 ~ 800 × 500 ~ 900 × 600 ~ 1000 × 600 ~ 1200 × 600			
外形尺寸 a × b × f	全长 a	mm	600 ~ 800 ~ 1000 ~ 1200		
	全宽 b	mm	500 ~ 520 ~ 600		
	全高 f	mm	600 ~ 900 ~ 1000 ~ 1100 ~ 1300		
自重	kg	85 ~ 110 ~ 130			
车轮	前轮直径	mm	125		

手动液压平台车，是一种小型升降机械，主要用于小范围的升降，物品提取、摆放，还用于搬运小型贵重物品。产品外观大方美观、结构牢固、稳定安全可靠，内在性能和使用寿命已达到同等设备先进水平。目前市场主流为液压驱动升降，由于体积小，移动方便广泛应用于物流运输、仓库管理，图书馆、

超市、及普通小型设备制造业。

手动液压平台车可分为手动液压搬运平台车、手动液压堆高平台车、手动液压剪式平台车。

手动液压平台车采用高强度钢材制作而成，设计结构合理，安全平稳可靠，内装安全阀，全密封油缸，手动控制液压系统升降，操作方便简捷。配有尼龙导向轮向轮节省操作者的体力，并能保护载重轮与托盘载重轮。独特液压泵设计，起泵简便为流水线装载和卸载操作保持一个理想高度而设计；加上独特人体工学设计，使操作者操作舒适。手动液压搬运平台车 手动液压搬运平台车手动液压搬运平台车设计新颖,机构合理,使用方便.适用于工厂、车间、仓库、油库的园桶装卸、搬运、堆垛.特别适用于化工,食品车间倒料或配料使用,并可将重物装卸汽车、堆垛,配合液压圆桶搬运车作业,可以极大地提高工作效率,减轻工人的劳动强度,也可以将它改装用于装卸、起升重物,是一种新型理想的多用途的起降装卸机械.手动液压剪式平台车具有如下特点：适合长距离运输；可加踏脚板及保护装置；自重较轻，起泵简便；独特脚轮设计，保障安全；人体工程学手柄设计，使操作者操作舒适。手动液压堆高平台车的起开系统分脚踏与手控供选择，操作简单。车型分固定式与移动式货叉，普通腿与跨马腿多种选择。非常适合仓库、超市零售业商品摆放，及提取固定式：额定负载(kg)：1000；起升高度(mm)：1600；载荷中心c(mm)：600；货叉最低高度h(mm)：90；货叉长度l(mm)：1100；货叉最大宽度外(mm)：550；上升速度(mm/time)：25；下降速度：可控式；自重(kg)：230；移动式：载重：500/1000/1500kg；升高：2.5米；外型尺寸 (mm)：1400x740x1880；叉长：870mm；叉外宽：740mm；叉最低高：95mm；自重：265/290/320kg；

手动液压平台车为很多国际知名制造业、第三方物流业、零售业解决了小范围提取物品、搬运设备的麻烦，全方位提高了企业的仓储效率，提高物料流通效率，降低物料搬运成本，成为国内最普及的小型物质搬运、存储的优良设备之一。

它是手动叉车的一种，手动叉车是一种高起升装卸和短距离运输两用车，由于不产生火花和电磁场。特别适用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物品的装卸运输。该产品具有升降平衡、转动灵活、操作方便等特点。