

复合绝缘梯式电缆桥架生产厂家

产品名称	复合绝缘梯式电缆桥架生产厂家
公司名称	湖北六强环保设备有限公司
价格	1.00/25米
规格参数	品牌:六强 型号:200*200 产地:湖北
公司地址	当阳市玉阳办事处三里港村六组（注册地址）
联系电话	13997740788

产品详情

湖北六强主要生产玻璃钢化粪池、玻璃钢电缆支架、玻璃钢电缆桥架等系列产品，支持开模定做，价格便宜，自建厂以来，曾以高质量、高效益承揽了国内不少重点和大型工程，都以信誉好、质量高赢得了用户的好评。公司本着信誉第一、用户至上、价格优惠的原则，着眼未来，希望各方仁人志士，给予技术指导，与我公司合作，共谋玻璃钢发展大业。湖北六强雄厚的技术力量，优良的产品质量，完善的售后服务，竭诚与您合作！

轻型高强度桥架的载荷是什么?轻型高强度桥架静载荷是指电缆在电缆桥架类型的铺设根数，每根的外径重量/单位长度，按电缆敷设的不同路由分别列表统计。动态负载是维修人员的施工过程中电缆桥架安装和维护的重量。对于轻型电缆桥架，一般不考虑动荷载，即不允许在桥架上站(行)人，如果需要考虑站人，则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪，风和电磁力所形成的荷载，它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关，设计中应根据各种条件加以计算。

桥架安装时接地要求；金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管须接地(PN)或接零(PEN)可靠，且须符合下列规定：

- (1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
- (2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm²。
- (3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。