广东冷却塔厂家，专业制造方形逆流式冷却塔10年

产品名称	广东冷却塔厂家，专业制造方形逆流式冷却塔10年
公司名称	佛山市南海区瑞风空调设备制造有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:瑞风 型号:RFN-200 产地:佛山
公司地址	广东省佛山市南海区罗村镇沙坑工业区13号
联系电话	18676517635 18390902927

产品详情

热性能高选用专利淋水填料、大直径风机、新型ABS多层流喷头、流线型风筒、低阻力收水器，保证了RFN冷却塔高效的换热性能。运行费低选用节能型机翼形铝合金风机，风量大，功率小，能耗低，有效地为用户节省运行费用；可根据用户要求选用多速电机，能根据环境温度的变化调整风量，进一步降低运行费用。

环保低噪低转速风机、高诱水性消声垫、流线型收水器有效的控制了RFN冷却塔对环境的影响。

美观耐用塔形美观，与建筑完美融合；表层采用进口彩色胶衣，内含紫外线吸收剂，光洁如镜，抗老化，难褪色。可根据用户要求选择塔体颜色。

维护方便壁板采用独特的悬挂式安装，无螺栓连接，维护方便。

RFN-200冷却塔更换填料耗时不到一天。

型式多样有标准型、温控型、超低噪型、防冻型、工业型冷却塔供您选择，适应不同的使用要求。

技术参数

1、标准设计工况：干球温度31.5°C，湿球温度28°C，大气压力99400Pa，进水温度42°C，出水温度32°C；

2、选用斜梯形波方塔专用填料，热力性能优良、通风阻力小，使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的；

3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片，使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点；

4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置，使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A)；

5、可以进行多种形式的并联组合，更适合大水量的循环冷却水系统使用；

6、采用固定布水系统，选用ABS多层流低压淋水喷头，布水均匀、使用寿命长，且配水压头低，有利于节省系统配水动力；

7、布水管上设置BO-160/45不对称收水器装置，收水效果极佳，使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内；

8、塔体框架可选用Q-235型材、304不锈钢型材、FRP型材制作，“ 304/FRP ”框架可适用于循环水PH低至1.0以内的酸性环境下使用；

9、如循环水浊度长期高至50ppm以上，或含油污等杂质，则需视水质条件选用PVC网格填料或304不锈钢挂板点滴填，该填料适用循环水浊度可扩展至450ppm；

10、结构稳固，塔顶设置检修平台，维护检修更为方便。