

# 钢木制防火门批发价 云南钢木制防火门 力广门窗专业技术保证

产品名称	钢木制防火门批发价 云南钢木制防火门 力广门窗专业技术保证
公司名称	浙江力广门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市磐安县灵峰路28号
联系电话	15888904000

## 产品详情

力广门窗有限公司主营【钢质防火门】【常闭防火门】【防火入户门】【防火防盗门】【木质防火门】  
【钢木质防火门】【医用门】等产品

力广与您分享：

木质防火门在加工和安装过程中，云南钢木制防火门，门扇骨架料之间、骨架料与填充材料之间、骨架料与包条之间、门扇与门框之间均可能存在缝隙。防火门测试时，炉膛内处于正压状态。如果木质防火门中存在从迎火面到背火面的缝隙，高温气体或火焰沿着缝隙快速传递，缝隙周围的木材炭化及燃烧，缝隙扩大，钢木制防火门哪家好，最终导致防火门背火面很快出现火焰或棉垫被点燃，或背火面的单点温度达到180 加室温。因此，缝隙的保护处理对防火门的耐火性能有重要影响。日本要求，木质防火门门扇骨架材料之间、骨架材料与填充材料之间必须涂刷高温胶，骨架材料与包条之间、门扇与门框之间必须使用膨胀型防火密封条。国内企业在产品型式认证时，通常在门扇骨架材料之间、骨架材料与填充材料之间、骨架材料与包条之间涂刷高温胶，门扇与门框之间涂刷防火涂料或使用膨胀型防火密封条。但由于涂刷高温胶或使用膨胀型防火密封条，对生产效率有较大影响，并提高了生产成本，钢木制防火门批发价，因此实际生产时，部分企业便省略了该工序。

力广诚邀您共同登上财富列车，共创美好未来！欢迎您拨打图片上的电话联系我们！

力广门窗有限公司主营【钢质防火门】【常闭防火门】【防火入户门】【防火防盗门】【木质防火门】  
【钢木质防火门】【医用门】等产品

力广与您分享：

木质防火门窗

木质防火门窗最大的好处就是在火灾发生时减低损失，一般木质的防火门窗分为三等，分别是甲乙丙三级，在这三级中有着不同的耐火极限，即甲等的防火门窗的耐火时间不得低于1.2小时，乙等的防火门窗的耐火时间不得低于0.9小时，而丙等的防火门窗耐火时间不得低于0.6小时。如果相应的等级没有耐过规定的时间，则说明其质量是不过关的。

力广诚邀您共同登上财富列车，共创美好未来！欢迎您拨打图片上的电话联系我们！

力广与您分享：

### 新型木质材料用阻燃剂和处理工艺

木材阻燃剂主要以无机的P-N系为主。

为了提高阻燃效果和抗流失性、降低吸湿率和毒性，主要进行了以下研究：

(1)选择合适的助剂、乳化剂，将非水溶性阻燃剂配成水溶液或乳液用于木质材料的阻燃处理，钢木制防火门招商，降低阻燃木质材料的吸湿性、流失率、以及阻燃剂对木质材料强度的影响。

(2)采用双重扩散法，在木质材料内部生成不溶于水的化合物。

(3)树脂型阻燃剂，不仅赋予木质材料阻燃效果，而且可以提高木质材料的物理力学性能。

(4)阻燃、防腐、防虫多功能木质材料处理剂的研究。

(5)协效剂、消烟剂的研究。

力广诚邀您共同登上财富列车，共创美好未来！欢迎您拨打图片上的电话联系我们！

钢木制防火门批发价-云南钢木制防火门-力广门窗专业技术保证由浙江力广门窗有限公司提供。浙江力广门窗有限公司（[www.zjliguang.com](http://www.zjliguang.com)）位于浙江金华武义杨家工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前力广门窗在木门中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。力广门窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。力广门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。