

# 陕西电动排烟防火阀 约特通风品牌好型号多 电动排烟防火阀价格

产品名称	陕西电动排烟防火阀 约特通风品牌好型号多 电动排烟防火阀价格
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

## 产品详情

高规》及《建规》对防火阀的设置均有要求：

(1)风管穿越防火分区处；

(2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；

(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀，但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时，则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀；

(4)穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。

上述部位的防火阀，电动排烟防火阀价格，平时常开，当火灾中其温度达到70 时，则自动关闭。

有信号反馈至消防控制中心，但不需要联动。

## 防火阀类型介绍

防火阀是安装在通风，空调系统的管路上，平时开启状态，火灾时管路里气体温度高于70 自动关闭。排烟防火阀是安装在排烟管路上，平时开启状态，管道温度达到280 时关闭。两者的区别是防火阀是为了防止烟火通过空调管路进入其他有人的房间。而排烟防火阀是为了防止高温烟火扩散。

一、70度的是防烟阀。发生火灾时，阀门关闭，切断火势，防止火灾沿风管蔓延。 二、280度的是排烟

阀。发生火灾时，阀门开启，排走室内烟雾。当室内火势很大，温度到达280度，如果再排，就是排火了（280度的烟排到哪里，电动排烟防火阀哪家好，哪里就着火，呵呵）。这样不如关掉它咯，于是280度的时候阀门关闭，切断火势。

所以，70度的阀门应该装在通风管上的，280度的应该是装在排烟管上的。

一、防烟防火调节阀。有矩形和圆形两种。可应用于有防烟防火要求的空调、通风系统，其构造与防火调节阀基本相同，复位方式和风量调整方法与防火调节阀相同。二、防火风口。应用于有防火要求的通风、空调系统的送风口、回风口及排风口处。三、气动式防火阀。用于与卤代烷1211和1301自动灭火系统连动的通风、空调风管。气动防火阀手动复位时必须将系统先卸压，再复位、开启。四、电动防火阀。安装在有防火要求的通风、空调风管上，电动排烟防火阀报价，发生火灾时电源切断，复位弹簧立即关闭阀门。阀门通电后即可开启复位。五、电子自控防烟防火阀。采用电子技术及逻辑电路技术。火灾时自动开启或关闭，并自动报警。采用控制器对一台或多台防烟防火阀进行控制。

本公司专业生产防火阀，技术力量雄厚、经验丰富，如果您有需要，请联系我们。

防火阀分70度和280度，如何区分使用

1、两种防火阀作用不同。

70度的防火阀主要是防火功能，防止火焰扩散。

280度的防火阀主要是在火灾中进行排烟功能，当温度高于280度时，烟中已经带火，阀门当即熔断关闭。

2、两种防火阀自动控制不同

70度的是防火调节阀或防烟防火调节阀。温度熔断器在70 时熔断，陕西电动排烟防火阀，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机。

280度的是排烟防火阀。它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

3、安装位置不同。

70度防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火沿风道蔓延）

208度排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上）

陕西电动排烟防火阀-约特通风品牌好型号多-电动排烟防火阀价格由德州约特通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州约特通风设备有限公司（[www.dzytftkt.com](http://www.dzytftkt.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!