

# 厂价有线远程G3视频监控

产品名称	厂价有线远程G3视频监控
公司名称	易和茶业
价格	2500.00/件
规格参数	品牌:融创 像素:30万 ( dpi ) 型号:HB-T8815
公司地址	中国 福建 厦门市海沧区 厦门海沧区沧林3路539号之13
联系电话	86 0592 6780655 13599900042

## 产品详情

品牌	融创	像素	30万 ( dpi )
型号	HB-T8815	工作温度	-10-40 ( )
尺寸	1/4 ( 英寸 )	电源电压	12 ( V )
重量	1 Kg ( ± 0.2 Kg )		

产品概述.首先感谢您对g3有线视频监控一体机的关注;(诚聘代理商)原理;有线网络-监控-网络平台-手机1.1产品简介 融创g3有线视频监控一体机hb-t8815,是为了用户提供移动视频监控服务的g3家庭信息终端,使用方便,即插即用,无需上门安装,在家庭.商铺,公司安装g3有线视频一体机后,无论您在哪里都可以通过您的手机随时查看现场实时视频和报警录像,是人手不够.经常出门在外时的安防好帮手.1.2产品五大功能和三大特点 1家庭及单位实时视频(监控) 2手机遥控云台转动(手机看监控控制摄像头转动,330度旋转) 3运动侦测短信提醒(摄像头在有郊范围内发现图像变化给用户发短信报警) 4运动侦测触发录像(摄像头在有郊范围内发现图像变化时开始录像) 5手动控制视频录像(手机上电录像后,摄像头就开始录像,一键监控)三大特点:1视频清晰流量少,(通过有线网络与3g手机连接) 2使用简单免安装(无需安装,即插即用) 3传输安全点对点(视频传输及用户鉴权都是手机与家庭终端点对点实现)

摄像头镜头;1/4日夜型镜头.视频尺寸 : vga ( 480 × 600 ) .帧率 : 30帧 ; 性噪比 : 50db红外灯当照度低于5lu m时 , 红外灯完全打开 , 红外夜视距离 3 m ; 当照度高于15lum时 , 红外完全关闭。正常情况下视频距离 5 m可视角度 75 ° 云台支持上、下、左、右、居中、水平扫描、垂直扫描云台操作 , 支持多档步进角度选择 , 重新开机后恢复到预设位置 : 居中或关机前位置。云台水平旋转角度270度 , 垂直旋转60度 , 多级转速设置。云台水平旋转寿命 1000 0圈。云台垂直旋转寿命 10000圈。电路模块芯片硬件架构基于ti 达芬奇系列soc ( arm+dsp)芯片通讯模块内置td-scdma模块 , 支持3g/gprs/edge网络视频编码视频编码分辨率240 × 180视频编码模式cbr:恒定码率视频编码码率25kbps ~ 100kbps;每秒帧率大小 12fps视频质量 33db无线广域网td-scdma(hsdpa)& edge双模umts系统通讯系统工作频段 ( td-scdma和gsm/edge ) td-scdma:2010 - 2025 mhz ; 1880 - 1900mhzgsm:

gsm850 , e-gsm , dcs1800 , pcs1900gsm: e-gsm900 频段(上行880mhz-915mhz , 下行925mhz-960mhz) dcs1800  
频段 ( 上行1710mhz-1785mhz , 下行 ( 1805mhz-1880mhz ) td传输速率ps ps  
域下行最高384kbps/上行最高384kbps 业务cs cs域与ps 域下行最高384kbps/上行最高128kbps 业务并发  
edg.mcs1~mcs0sms支持点对点收发.支持cs和ps短信.支持text和pdu模式有线网络1个rj45 10baset/100basetx  
with auto-mdix ieee 802.3/802.3u网络协议协议tcp/ip, dhcp、 icmp、 ddns、 http  
1.1、 vcsppdhcp支持手动配置(默认)或自动获取ip地址用户界面 操作界面内嵌web服务器页面或客户端软  
件, 支持对设备的配置和维护指示灯.1个黄色系统指示灯.1个红色告警指示灯.1个黄色3g网络指示灯.1个  
红色2g网络指示灯  
g3有线视频监控一体机产品参数频率1 : 2010 ~ 2025mhz频率2 : 1880 ~ 1920mhzegsm: 900/1800 mhzgsm:  
850/1900 mhz增益 : 大于等于3dbi输入阻抗 : 50 最大功率 : 50w极化形式 : 垂直极化电源;电源适配器需  
通过3c认证reset按键 侧立按键 , 恢复设备出厂参数存储卡接口  
自弹式tflash卡卡座 , 支持sdhc协议 , 最大支持容量 32gbgpio  
输入 : 光电隔离输入 ( i、 g ) , 0 ~ 5vdcrs485(扩展/测试接口 , 部分型号安装).ansi tia/eia-485-a.mini usb-b型  
插座半双工.最大比特率128kbps售后服务 ; 如产品出现问题3个月内包换 ( 非人为原因 ) , 1年内保修 ( 邮  
资由购买方负责 ) 付款方式:支持支付宝及快递代收