

货淋室，货淋通道

产品名称	货淋室，货淋通道
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

工作原理：在风机的作用下，风淋通道内的空气经初效过滤器进入静压箱，经高效过滤后，洁净空气从风淋通道的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可按要求调节，可有效地吹除人体或货物表面附着的尘埃。如此循环可以达到风淋的目的，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器。

货淋室的分类：根据采用材料不同一般分为三种：1) 彩钢板，适用于环境干燥，使用人数不多的车间，价格低（几乎没有客户选用）。2) 冷轧钢板（酸洗磷化静电喷涂），适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门及底板采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。3) 不锈钢板（主要分为SUS201和SUS304两种），适用于食品加工，医药保健品加工行业车间环境比较潮湿但不会生锈。备注：如果车间有酸碱液或腐蚀性气体要采用SUS304材料，这种材料有耐弱酸弱碱的性能，当然也可以根据您的情况设计选材货淋室根据吹淋方式的不同一般分为三种：1) 单吹型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等；2) 双吹型：二个侧板有喷嘴，适合国内食品加工企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业3) 三吹型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的行业：

货淋室可选配件：1、全不锈钢箱体 2、外箱体静电喷涂内胆不锈钢 3、紫外线杀菌灯（臭氧杀菌） 4、除静电装置 5、自动门（自动平移门或自动卷帘门） 6、防爆风机 7、压差表 8、底部配滚筒 9、风幕机 10、防撞护栏，11鞋底清洗机