

凯门富乐斯保温棉

产品名称	凯门富乐斯保温棉
公司名称	广州市一诺建材有限公司
价格	1.00/1
规格参数	K-FLEX:力索兰特 class:B1 中国:苏州吴江
公司地址	广州市番禺区钟村街钟韵路易事达商务大厦3A30室
联系电话	13823989862

产品详情

力索兰特集团

凯门富乐斯产品专为满足亚太地区市场而开发的弹性闭泡绝热材料，产品符合英国BS476CLASS1和中国GB8624的B1级产品标准，广泛应用于商业和民用建筑中供暖、制冷及冷热交替的风管、水管系统；同时应用于石油、化工、造纸等设备及管道的保温、隔热。另外在医药、食品、电子等洁净度高的环境中使用，更有其无可取代的优点。技术性能导热系数低 凯门富乐斯（K-FLEX）的导热系数在0℃时仅为0.035w/(m·k)，从而保证了良好的保温性能，减少了再使用过程的能量损失，降低系统的运行费用。防火性能好 凯门富乐斯（K-FLEX）的防火性能达到GB8624-2006的B级和BS476 CL1级，彻底杜绝融滴现象，限度地降低了在火灾中的影响，被认定了NFTC质量跟踪产品。湿阻因子高 凯门富乐斯（K-FLEX）具有高湿因子（ $\mu > 7500$ ），从而保证材料具有优异的抗水汽渗透性能，在使用过程中具有稳定的导热系数，延长了材料使用寿命，降低系统的长期运行费用。独立闭泡结构 凯门富乐斯（K-FLEX）具有完美的独立闭泡结构，闭泡内气体的导热系数极低而泡体相互独立，互不连通，使得其低导热系数和高湿阻因子建立在一个坚实的微观基础上。