

# 豪桂地板 免漆多层实木板 贵港多层实木板

产品名称	豪桂地板 免漆多层实木板 贵港多层实木板
公司名称	武鸣县万福木材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市武鸣大皇后村林产品加工基地
联系电话	15296331365

## 产品详情

实木地板挑选方法：

- 1、纹理：纹理是判定地板好坏的一个标准，有规则的纹理不仅看起来美观大方，多层实木板生产厂家，而且品质一般都不错。千万不要选用那些纹理看起来杂乱无章的地板，很可能就买回家一堆低质量木地板。
- 2、颜色：质地比较好的实木地板色调自然、木纹也很清晰。如果地板的表面颜色较重，漆层较厚的话，则可能是为掩饰地板的表面缺陷而故意做出来的效果，贵港多层实木板，所以在选购时看颜色这点很重要。
- 3、裂痕：中低档的地板有裂痕是在所难免的，但是如果太大就不好了。有的裂痕产生于木材的纹理之间，这种裂痕不会延伸，可放心使用；但有的裂痕是穿透纹理的，千万不要购买这种，因为这些裂痕会延伸很快就会损毁。

在挑选时应充分考虑居室的地面条件，例如平房或楼房底层，因直接接触地面，湿度较大应选用楸木、红松、白松地板，因这三种木材受潮后不易变形。

### 多层实木地板安装流程

一、直贴式多层实木地板安装法(适用于地热式与非地热式)：防潮布+地板

- 1、适用范围：适用于高低差正负2mm的地面。

## 2、安装步骤：

(1)、在整修好的地面上，先铺设防潮布覆盖整个地面，达到防潮隔音平衡产效果。用于地热的垫层材料不宜过厚，有助热量传导。

(2)在防潮布上铺多层实木地板。

## 二、直铺式多层实木地板安装法(适用于非地热式)：夹板+防潮布+多层实木地板

1、适用范围：适用于地面平整度不超过5MM及二楼以上之地面。

## 2、安装步骤：

(1)清理地面，夹板应锯切成不大于600×600mm规格，夹板与夹板之间预留5~10mm的缝隙。

(2)在夹板上铺设防潮或阻燃性泡棉，墙边防潮布应多于地面8-10MM，夹板与防潮布之间不用粘贴。

(3)再将多层实木地板铺在防潮布上，多层实木地板与防潮布之间不用粘贴，并在公榫上以无头钉45度角钉入固定多层实木地板。

## 层实木复合地板特点：

采用预应力设计，每层木板纵横交错，稳定性好，干缩湿涨率低，花色自然，木质弹性好，脚感舒适，性价比高，多层实木板品牌，是未来木地板的发展趋势。

多层实木地板主要由表板、基层和底板组成。

表板厚度一般为：0.6mm、1.2mm和2.0mm厚，（精选名贵树种的高面板）

基层：最适合做多层地板基层的当属柳桉木。木质弹性好，免漆多层实木板，脚感舒适，其密度不是太大，抗震性能好，强度和韧性较高，在抗腐蚀性能方面较好。

底板：最为优质的底板选材当属榉木

性能方面：榉木木质紧密而较重可以有效保护基材，从而延长地板得使用寿命

美观方面：色调柔和流畅，没有明显花纹，视觉效果好。

厚度：一般为15mm，也有19mm厚的大板

表面工艺主要有（人工拉丝、人工仿古波浪、浮雕、碳化）

豪桂地板(图)-免漆多层实木板-贵港多层实木板由武鸣县万福木材厂提供。武鸣县万福木材厂（[www.gx](http://www.gx)

hgdb.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。豪桂地板——您可信赖的朋友，公司地址：南宁市武鸣大皇后村林产品加工基地，联系人：黄经理。同时本公司 ([www.gxhgdb.com](http://www.gxhgdb.com)) 还是从事广西多层实木地板，广西木地板，南宁木地板厂家的厂家，欢迎来电咨询。