

山东金刚砂生产厂家 金刚砂 山东金刚砂

产品名称	山东金刚砂生产厂家 金刚砂 山东金刚砂
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

使用金刚砂后，地面的增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透的地面。

金刚砂耐磨硬化剂产品性能：彩色金刚砂硬化剂耐磨地坪材料具有耐磨、致密、不起尘、高强度、着色性能好。

耐磨硬化剂产品选色：不同的环境可以选着不同的颜色，常用颜色有：水泥色、灰色、红色、黄色、绿色。也可根据客户要求选色。

金刚砂固化地坪施工细节

第1步:在找平层整平未干时，将骨料均匀地撒布在找平层上;

第二步:边角加固，山东金刚砂批发，地面磨平;

第三步:在适当的位置锯开混凝土，山东金刚砂生产厂家，做伸缩缝，并添满所需 填缝料;

第四步:用透明密封剂辊涂，电镘抹平，抹光，收光，养护.

金刚砂使用方法：将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面、经专门手段加工。从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。

金刚砂地坪是国内对耐磨硬化地坪的俗称，山东金刚砂，外企将其称为“地面硬化剂”适用于工业场所，码头，停车场，商业卖场，物流仓库等地面装饰需要。具有耐磨抗压，减少灰尘，表面坚硬，容易清洁，经济耐用等优点。由于施工便捷、无污染、价格低廉使用寿命长的优点。

基础混凝土控制 第1阶段材料铺展施工 涂抹 光收集 固化 分切，填充。1，混凝土熨平层要求厚度为30mm-50mm以上，强度高于C25，小胶凝材料含量为75-100mm，混凝土表面应致密，平整，无渗漏。2.初次设置混凝土时，使用手指压力测试，山东金刚砂报价，留下3-5MM标记开始施工。3.用手涂抹研磨硬化材料，然后用镬刀压实并在吸收混凝土水分后收集光线。4.用手刀收集机械结构区域。5.施工过程中不要将水溅到地面上。6.表面完成后，使用特殊的固化剂并喷上细雾。不要用塑料布盖住。7.切断膨胀节。8.使用密封涂层。9.密封涂层：在某些情况下，对美观和耐化学性有很高的要求。建议用密封漆覆盖该层。

山东金刚砂生产厂家-金刚砂-山东金刚砂由潍坊昌达建材有限公司提供。潍坊昌达建材有限公司（www.gmjgs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金刚砂——您可信赖的朋友，公司地址：潍坊奎文区庄检路，联系人：韩经理。