

# 舟山塑胶跑道 就选超固装饰 球场塑胶跑道

产品名称	舟山塑胶跑道 就选超固装饰 球场塑胶跑道
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

## 产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

### 关于自结纹塑胶跑道

一底层：聚氨酯混合料加黑胶粒。

二中间层：自结纹清浆，摊铺形成闭孔性微泡夹层，其弹性、硬度、摩擦力既能减缓脚步着地时时冲击力对人体腿部各关节的冲击，又能使人体获得连连不断向前的动能。符合国际田联最新颁布吸震率的标准要求35%~50%。

三面层：自结纹花浆，它是纯胶液（花浆）加金刚砂粉及促变剂搅拌，用专业机器喷上去，经过几个小时反应，它自己自然形成纯聚氨酯物胶浆，防滑面层。保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。这种工艺不仅能克服聚氨酯材料自流平的特点，而且还能保留聚氨酯材料的耐候、耐老化性能，同时克服聚氨酯跑道易掉粒的通病。耐磨、表面颗粒均匀、受力均匀、划线清晰饱满、整洁美观、环保的产品。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

1、为了不让塑胶轨道受潮，务必做好防水工作，塑料跑道工程在施工过程中存在一定的条件。现场铺设的环境温度应控制在5~38℃，避开5℃以下，38℃以上环境温度作业，相对湿度控制在70%以下，地基要求平整清洁，根据气温和相对湿度调整催化剂用量，使之固化速度控制适当。如施工时表面温度应在1

5~45度范围内，塑胶跑道施工，天气应晴朗、无雾、相对湿度较低。为了保证整个塑胶跑道工程的质量，施工人员在施工过程中应遵循这些条件，舟山塑胶跑道，以免达到施工应有的效果。

2、塑料跑道项目在施工过程中应尽量防止积水，因为塑料跑道是一种聚氨酯塑料材料。防滑：特殊的覆盖层，能保证其表面防滑，为运动员提供稳定、安全的保护。后铺设塑料跑道橡胶表面会出现地方泡壳的现象，因为塑料跑道基层密实度控制是不合理的，所以我们需要严格控制的密实度塑料跑道，防止由于沥青基层嵌挤不真实，和脱壳分层现象，塑胶跑道气化的外观，严重时甚至底漆拉。

3，因此，塑胶跑道的建设工程的施工过程中施工人员必须做好防水工作，施工期间应配备塑料布，随时听天气预报，如突然水施工，立即停止覆盖了塑料表面，塑胶跑道价格，确保没有质量问题。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：1、坡度：横向&lt。一旦橡胶跑道在初始养护时进水，就会产生气泡，影响塑料跑道的铺设质量。除了防雨，施工人员的汗水还会影响跑道塑料胶水的凝固。

4、塑胶跑道施工人员在高温环境下铺设作业时，应事先准备好擦拭毛巾。铺装时间应尽量避免早晨空气和地面湿度过大的时间。在施工过程中，施工人员应严格合理安排各工序，确保工程质量可靠。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。2、塑料跑道项目在施工过程中应尽量防止积水，因为塑料跑道是一种聚氨酯塑料材料。

1.应注意的是，夏季的天气非常炎热干燥，应避免塑料跑道的点火，因此应在一定的排水条件下，在各种天气条件下使用。停止易燃物品进入塑料跑道，球场塑胶跑道，禁止硬和粗糙的清洁用具，避免尖锐物体撞上塑料跑道。

2.及时整理运动留下的水分，禁止将塑胶跑动浸泡在积水中，虽然有些地上选用防水胶隔水源，可是长时间的浸泡，会严重影响塑胶跑道的寿命。坡度：横向1%(弯曲8‰，直5‰，半圆形5‰)，纵向1‰，跳高面积0。清洁过程中及时用吸水机将污水吸干，清洁后胶面少量余水可用干布除去，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。

3关于人流较多、塑胶跑道磨损较大的当地应缩短保护周期，一定要注意边际，不得恣意掀动，如发现道牙损坏、起泡现象应及时告诉施工单位进行保护，特别是禁止跑道上不准车辆行驶，堆压重物 and 锋利之物等。

4.塑胶跑道应避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种、污染物等，被柴油污染和腐蚀的根底部位坚决挖掉，用胶填平。

5.运动员在塑胶跑道上活动后，汗水或饮料洒落在塑胶跑道上，场地维护人员应及时铲除场地上的各种污物和积水。

舟山塑胶跑道-就选超固装饰-球场塑胶跑道由杭州超固装饰工程有限公司提供。杭州超固装饰工程有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“环氧防腐地坪,环氧防静电地坪,水泥密封固化地坪,环氧砂浆地坪”等业务，公司拥有“超固”等品牌。3、定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。专注于工程施工等行业，在浙江 杭州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：徐先生。