

泄爆门窗厂家 安徽佳航 铜陵泄爆门窗

产品名称	泄爆门窗厂家 安徽佳航 铜陵泄爆门窗
公司名称	安徽佳航智能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县华东建材城C区110栋
联系电话	19955614888

产品详情

双面泄爆墙系统

- (1) 根据原钢结构具体情况按以下方法设计：如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道50×50×3(mm)方管，原钢结构水平距离超过4米则增加一道70×50×3(mm)方管（如果刚度不够，则采用两个方管双拼）。
- (2) 固定天地1龙骨：在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6（mm）的“U”型轻钢龙骨，固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接，间距不大于600mm。
- (3) 安装内侧单面1200×2400×10mm防火板，防火板采用自攻螺丝固定于龙骨上，固定间距200mm，在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。
- (4) 在龙骨之间填充岩棉，**保证每一处都填充密实。
- (5) 安装外面的板材，安装方法和内侧板材安装方法相同。

泄爆窗控制说明

控制说明：1、手动 当旋钮(XU1)柄标指向手动位置时，按下“开”按钮（红色），防火泄爆门窗，泄爆窗打开。按下“关”按钮（绿色），泄爆窗关闭；手动控制属于正常情况下开关泄爆窗，报警系统不会报警，但消防控制中心可以检测到泄爆窗的开关状态。2、自动 当旋钮柄标指向自动位置时，手动控制失效。自动控制过程如下：当室内燃气泄露探测器检测到可燃气体浓度值时（注：泄漏浓度设定值根据现场气源种类进行调整，一般在0.1%~1%）。

泄爆墙和泄爆屋顶，泄爆门窗厂家，相对于泄爆门窗，可是泄爆墙和泄爆屋顶可能了解的人并不多。泄爆墙、泄爆屋顶多用于大型危险品仓库、变电站、发电机房、化学品原料储存区等任何具有高危险性需要泄压的区域。泄爆墙、泄爆屋顶耐候性好，在正常使用条件下，可达到50年的使用要求；保温性能突出：防爆泄压外墙系统中间为空腔填充保温材料，可满足常规项目的保温要求，铜陵泄爆门窗，如有更高保温要求，可通过计算调整空腔厚度实现，或可按传统外墙内保温及外保温形式实现。防渗漏工艺成熟。客户可根据对气压差的要求根据尺寸材质定制。

泄爆门窗厂家-安徽佳航(在线咨询)-铜陵泄爆门窗由安徽佳航智能技术有限公司提供。“特种门窗”就选安徽佳航智能技术有限公司（www.ahjhz.com），公司位于：合肥市肥东县华东建材城C区110栋，多年来，安徽佳航坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽佳航期待成为您的长期合作伙伴！