

冠东供货及时 辽宁消防排烟防火阀生产厂

产品名称	冠东供货及时 辽宁消防排烟防火阀生产厂
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

消防排烟防火阀生产厂风口风阀手动操作应灵敏

敞开牢靠性经10次敞开实验后，70 消防排烟防火阀生产厂，电动与手动操作风口风阀均当即敞开。风口风阀手动操作应便利、灵敏、牢靠。且手动敞开操作力不该大于100N.电动操作功用电动操作功用安徽风口风阀在比额外作业电压低15百分之或高10百分之时应灵敏、牢靠地敞开。2.4敞开信号输出功用敞开信号输出功用风口风阀应具有敞开信号输出功用。

防火阀就是用来阻断来自火灾的烟气及火焰通过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。常开70 关闭，手动复位开启安装于风管中间，当出现火情时能阻断风管，起到两个作用：

70 防火阀用在空调送风、通风系统管道上；平时常开，发生火灾时关闭，商场消防排烟防火阀生产厂，连锁风机，使风机关闭；280 防火阀用在排烟系统管道上，平时常开，发生火灾时排烟，当烟气温度达到280 时，辽宁消防排烟防火阀生产厂，防火阀关闭，连锁风机关闭；当温度达到70 或280 后易熔合金熔化，阀门关闭，同时可以用24V电信号控制。

1. 不往火灾现场输送空气，远控消防排烟防火阀生产厂，避免助燃；

2. 阻止火源从风管往其它地方扩散。

1、排烟防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。

2、手动开启操作力不应大于100N。

3、电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。

4、开启信号输出功能开启信号输出功能排烟阀应具有开启信号输出功能。

3c排烟防火阀产品检测项目共两项：关闭可靠性，10次关闭操作中，防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。

冠东供货及时-辽宁消防排烟防火阀生产厂由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）位于山东德州武城县鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前冠东空调在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。冠东空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。冠东空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。