

冲压烧结砖批发 冲压烧结砖 乐住陶瓷有限公司

产品名称	冲压烧结砖批发 冲压烧结砖 乐住陶瓷有限公司
公司名称	霍邱县乐住陶瓷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	霍邱县龙潭镇龙潭村
联系电话	18815641377

产品详情

请教水泥砖，建菱砖，透水砖，烧结砖的详细区别

六安乐住陶瓷制品有限公司位于霍邱县龙潭镇南楼村，龙潭地处北温带，是渔米之乡。山清水秀，冲压烧结砖生产厂家，人杰地灵，资源丰富，土地肥沃，岗湾交错，冲压烧结砖价格，河道纵横，沟塘棋布，交通方便。乐住陶瓷采用湿式高压真空成型方法，生产过程低粉尘低噪音、无废水排放，产品设计与生产遵循节能减排、改善人居环境的宗旨。乐住陶瓷传承欧式古朴典雅，沉淀醇厚人文意蕴，有耐腐蚀、保温透气、吸音等优良特性。更具有美妙色泽变幻的表面特性，其铺装或稳重大气、或自然飘逸、或时尚摩登、或复古典雅，整体效果美轮美奂。

请教水泥砖，建菱砖，透水砖，烧结砖的详细区别

水泥砖是指利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂、海涂泥等作用主要原料，用水泥做凝固剂，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料称之为水泥砖。

建菱砖是指利用石米、中粗沙为原料，采用高频震荡、高压成型的方式生产免蒸、免烧一次成型、集互锁和绿色环保于一体的路面砖和路沿砖。产品广泛应用于车站、码头、广场、停车场、体育馆、住宅区、机场等公共场所以及家庭庭院装修。

透水砖是为解决城市地表硬化，冲压烧结砖批发，营造高质量的自然生活环境，维护城市生态平衡而隆重诞生的世纪环保建材新产品。本产品具有保持地面的透水性、保湿性，防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸音等特点。它采用矿渣废料、废陶瓷为原料，经两次成型，是绿色环保产品。

烧结砖是以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料，烧结砖经成型和高温焙烧而制得的用于砌筑承重和非承重墙体的砖统称为烧结砖，烧结砖一般是用在广泛的墙体材料和地面铺装人行道。

烧结砖的性能指标

乐住陶瓷采用湿式高负压真空成型方法，生产过程低粉尘低噪音、无废水排放，产品设计与生产遵循节能减排、改善人居环境的宗旨。乐住陶瓷传承欧式古朴典雅，沉淀醇厚人文意蕴，有耐腐蚀、保温透气、吸音等优良特性。更具有美妙色泽变幻的表面特性，其铺装或稳重大气、或自然飘逸、或时尚摩登、或复古典雅，整体效果美轮美奂。

烧结砖的性能指标

泛霜。是指砖内可溶性盐类在砖的使用过程中，逐渐于砖的表面析出一层白霜。这些结晶的白色粉状物不仅影响建筑物的外观，而且结晶的体积膨胀也会引起砖表层的疏松，冲压烧结砖，同时破坏砖与砂浆层之间的粘结。

GB/T5101-1998还规定，优等品不允许有泛霜现象，合格品中不允许出现严重泛霜，且不得夹杂欠火砖、酥砖和螺旋纹砖。

质量等级。

根据国家标准GB/T5101-1998《烧结普通砖》的规定，普通粘土砖的技术要求包括形状、尺寸、外观质量、强度等级和耐久性等方面。根据尺寸偏差和外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品（A）、一等品（B）和合格品（C）3个等级。普通粘土砖的孔隙率约为30%，吸水率18%~20%左右，表观密度为1800kg/m左右。

乐住陶瓷采用湿式高负压真空成型方法，生产过程低粉尘低噪音、无废水排放，产品设计与生产遵循节能减排、改善人居环境的宗旨。乐住陶瓷传承欧式古朴典雅，沉淀醇厚人文意蕴，有耐腐蚀、保温透气、吸音等优良特性。更具有美妙色泽变幻的表面特性，其铺装或稳重大气、或自然飘逸、或时尚摩登、或复古典雅，整体效果美轮美奂。

非黏土烧结砖是什么砖

非烧结砖是相对于烧结砖而言的用于砌筑墙体的砖。

砌墙砖按生产工艺不同分成烧结砖和非烧结砖。烧结砖在我国已经有两千多年的历史，仍是当今一种很广泛的墙体材料。砖的种类很多，按所用原材料分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖和炉渣砖等；按生产工艺可分为烧结砖和非烧结砖，其中非烧结砖又可分为压制砖、蒸养砖和蒸压砖等；按有无孔洞可分为普通砖、多孔砖、空心砖。

冲压烧结砖批发-冲压烧结砖-乐住陶瓷有限公司由霍邱县乐住陶瓷技术有限公司提供。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司（www.wellrah.cn）实力雄厚，信誉可靠，在安徽六安及其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领霍邱县乐住陶瓷技术有限公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！