

# SRM6-12专业生产充气柜厂家

产品名称	SRM6-12专业生产充气柜厂家
公司名称	浙江宝创电气有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:宝创 型号:SRM6-12 产地:温州
公司地址	乐清市翁垟街道华新村
联系电话	18626833766

## 产品详情

### SRM6-12专业生产充气柜厂家

SRM6全绝缘充气环网开关柜（简称充气柜）是采用SF6气体绝缘的金属封闭开关设备，以负荷开关、负荷开关熔断器组合电器、隔离开关真空开关等主开关组成各种功能单元，并具备了全封闭，全模块化，可任意组合并扩展的特点，为广大用户提供结构紧凑，安全可靠，性能优异且真正免维护的放心产品。被广泛的应用于城乡电缆化改造，配电站，风能发电，钢铁石化，公路码头等工业企业，以及市政建设，商务大楼，民用住宅小区等建设领域。

- 1、安全可靠：充气柜采用性能优异的SF6气体，具备了强负电性和极好的介电绝缘性能，在均匀的电场中，绝缘强度约为空气的2~3倍，且无毒无味，并具有不可燃性以及优良的灭弧性能和冷却性能，使负荷开关在开断电流后能迅速可靠地熄灭电弧。
- 2、小巧紧凑：利用绝缘性能优异的SF6气体也使得充气柜在性能优异、安全可靠的前提下，做到了尺寸

更小，重量更轻，结构更紧凑，为用户大大节省了空间和占地。

2.先进灵活：充气柜采用国际先进的设计理念和生产、检测手段，使整个系列产品结构简单，操作灵活，联锁可靠，加上采用了先进的传感技术和\*\*\*的微机保护装置，我们可以提供各种技术方案来满足各种不同的用户要求4、全模块设计/全封闭结构/全方位扩展：充气柜是新一代紧凑型模块化开关设备。气箱采用优质3mm不锈钢板焊接而成，真空开关、负荷开关、以及母线等所有高压带电部分都被密封在充满SF6气体的箱体内部。全系列产品具有单元型和共箱型等模块结构，每个模块都具备各自功能和分别独立的金属外壳，并要以左右任意扩展。5、全天候适应：充气柜采用气密式结构，一次导电系统完全独立在以SF6作为介质的运行环境中，因此不受外界的环境（如：凝露，污秽，盐雾，小动物及化学物质等等）的影响，真正做到免维护，适用于各种恶劣的场所，并具备很强的防浸水能力，气箱和熔断器仓均达到IP67的防护等级。为我们的用户提供了可靠的用电系统以及经济的运行维护成本。

3.主要特点：SF6气体作为灭弧及绝缘介质；开关柜为全密封、全绝缘结构；母线、开关及带电部件完全封闭在不锈钢壳体中。腔体充以1.4bar的SF6气体，防护等级达到IP67；整个开关装置完全不受外部环境条件的影响，即使在短时水浸等情况下也能保证开关正常运行，产品终身免维护。开关柜具有完善的“五防”联锁装置，彻底杜绝人为误操作可能引起的人员及设备运行故障；所有开关柜具有可靠的安全泄压通道，即情况下也能保障操作人员人身安全。开关柜分为固定单元组合和可扩展单元组合两类；开关柜通常由正面进出线，也可按不同的安装位置实现侧出线或侧扩展；柜体尺寸小安装方便，并能够适合空间狭小及环境条件不良的地方