

LNG公司成品油公司注册柴油特性

产品名称	LNG公司成品油公司注册柴油特性
公司名称	上海剑岳商务服务中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢11343室（住所）
联系电话	13761527386 13262811545

产品详情

LNG天然气公司注册成品油公司注册柴油特性 柴油分两类:轻柴油和重柴油两种。按质量分为：优级品、一级品、和合格品三个等级。每个等级按凝点各分为10#、0#、-10#、-20#、-35#和-50#号等六个牌号。柴油具有蒸发和雾化性、燃烧性、安定性、腐蚀性及磨损、低温流动性。重点介绍柴油的燃烧性 柴油在发动机内的燃烧大体可分为以下四个阶段：滞燃期（发火延迟期）、急燃期、缓燃期（主燃期）和后燃期。柴油的燃烧性好是指喷入燃烧室内与高温空气形成均匀的可燃混合气之后，能在较短的时间内发火自燃并正常地完全燃烧。十六烷值是衡量燃料在压燃式发动机中发火性能的指标。十六烷值高，表明该燃料在柴油发动机中的发火性能良好，滞燃期短。燃烧均匀且完全，发动机工作平稳。不同转速的柴油机对柴油的十六烷值具有不同的要求：高速柴油机的燃料其十六烷值应介于40~60，一般使用40~45的燃料；中速柴油机可使用十六烷值30~35的燃料；对于低速柴油机，即使使用十六烷值低于25的燃料，其燃烧也不会发生特殊的困难。我国石油产品标准中规定轻柴油的十六烷值一般不低于45，对于由中间基原油生产的或混有催化裂化组分的轻柴油，其十六烷值允许不低于40。柴油的十六烷值取决于它的化学组成。正构烷烃的十六烷值最高，且分子量越大，其十六烷值越高。异构烷烃的十六烷值低于正构烷烃，且支链数越多，其十六烷值越低。正构烯烃的十六烷值稍微低于相应的正构烷烃。环烷烃的十六烷值低于相应碳数的正构烷烃和正构烯烃，若带有支链，则十六烷值更低。无侧链和短侧链的芳香烃的十六烷值最低，且环数越多，其十六烷值越低；若芳香环带有烷基侧链，则其十六烷值会有所增加。

我公司主要经营危险化学品经营许可证，公司注册，成品油经营许可证，天然气公司注册，LNG资质办理

我们的地址：上海市金山区卫昌路293号2幢11343室联系手机：15618993814 期待您的咨询

上海剑岳商务服务中心：专业办理危险化学品经营许可证，公司注册，成品油经营许可证，天然气公司注册，LNG资质办理