

# SRM16-12高压充气式开关柜厂家

产品名称	SRM16-12高压充气式开关柜厂家
公司名称	浙江宝创电气有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:宝创 型号:SRM6-12 产地:温州
公司地址	乐清市翁垟街道华新村
联系电话	18626833766

## 产品详情

SRM16-12高压充气式开关柜厂家

SRM16-12高压充气式开关柜厂家选浙江宝创电气！！

SRM16-12/24系列高压充气式开关柜厂家（以下简称充气柜）采用模块化设计，以其固定式与灵活扩展的完美统一，以适合终端用户或网络节点的要求，同时满足各种配电开闭所、箱式变电站、电缆分接箱的需要，具有结构紧凑、安全可靠、长寿命、免维护的特点。

SRM16-12高压充气式开关柜正常使用条件：

海拔高度 3000米

环境温度 温度+55 ，\*\*\*低温度-45

湿度 平均相对湿度

24小时测量 95%，1个月测量 90%

抗震能力 地震烈度不超过8度

技术特性：SF6气体压力 20 下为0.4bars（相对压力）年泄漏率 0.25%/年浸水试验 水下施加0.3 bars的压力/24小时燃弧试验 有灭弧器20kA/1s无灭弧器16kA/1s防护等级 SF6气室 IP67  
母线开关柜内母线400mm<sup>2</sup>Cu开关柜接地母线160mm<sup>2</sup>Cu 一螺栓直径；M10气室不锈钢壳厚度  
2.5mm熔断器筒 IP67，开关柜外壳 IP4X

SRM16-12高压充气式开关柜技术参数：

- 1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
- 2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，除易损件及操作系统、软件外整机保修一年（详情见销售合同）
- 3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障，则不在保修之列。
- 4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用，终身提供技术支持服务；
- 5、建立安装、日常维修、维护服务档案，详细记录设备的使用、维修、维护情况。
- 6、定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患于未然。
- 7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
- 8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
- 9、保修期内：对设备出现的问题，首先通过热线电话解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。
- 10、响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）

SRM16-12高压充气式开关柜主体结构：

#### 1、普通型：

断路器主体部分导电回路设置在用绝缘材料制成的圆柱状绝缘筒内，使得真空灭弧室免受外界环境影响和机械的损害。断路器主体安装在做成托架状的断路器操动机构外壳的后部。视使用场所情况，可在绝缘筒上增装一个防尘盖(作为附加装置)，这种设计有助于防止闪络的发生，并作为断路器内部污秽的附加保护。

#### 2、极柱型：

断路器极柱设计为圆柱形，安装在托架状的操作机构外壳的后部。断路器极柱的导电部分封闭在环氧树脂套筒内，以免受冲击和外部环境的影响。

#### 3、操动机构结构：

操动机构为弹簧储能操作机构，一台操动机构操作三相真空灭弧室。操动机构主要包括两个储能用拉伸弹簧、合闸储能装置、传动至各相灭弧室的连板、拐臂以及分闸脱扣装置，此外，在杠架前方还装有诸如储能电动机、脱扣器、辅助开关、控制设备、分合闸按钮、手动储能轴、储能状态指示牌、合分闸指示牌等部件。操动机构适用于自动重合闸的操作，并且，由于电动机储能时间很短，同样也能够进行多次重合闸操作。操动机构弹簧有手动储能和电动储能两种储能方式。

