

蒸发器设计 慧照机电设备 贵州蒸发器

产品名称	蒸发器设计 慧照机电设备 贵州蒸发器
公司名称	苏州慧照机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州园区星港街178号
联系电话	15995490160

产品详情

三效蒸发器试验时需注意哪些问题

真空度过高

(1) 浓缩设备冷却水入口温度过低，设备真空度过高。虽然高真空度增加了加热的蒸汽与材料的沸点之间的有效温差，但是有利的是增加热传递并加速蒸发速率。然而，贵州蒸发器，由于二次蒸汽的蒸发潜热随着真空度的增加而增加，相应地增加蒸汽消耗。

(2) 由于低压或蒸汽流速，蒸发速率大大降低。

(3) 在使用软饮料分离器的设备中，由于堵塞水分离器引起冷凝水排放不良，使加热器水严重。另外，如果加热蒸汽的质量差，蒸发器设计，或者冷蒸汽管的绝缘性差，而且加热器内部的水严重，使传热困难，使真空度过高。

(4) 加热器表面的严重焦化降低了加热面的传热系数，蒸发速度降低，蒸发器厂家，锅的真空度超过标准。

怎样对蒸发器系统清洗？

蒸发器小洗。小洗不是洗水的方法。蒸发器加热器一般容易结垢，整体结垢前可定期清洗，去掉局部结垢室，从而恢复正常的蒸发强度。的方法是减少蒸汽体积，清洗主机蒸发器污垢，加热室和循环管的液体，然后进入循环水管到一定水平时，然后增加蒸汽压力，恢复正常生产，这样循环洗水清洗的效果。

苏州慧照机电设备有限公司主要经营节能产品包括空气能、水源热泵热水机组、芬尼克兹模块空调机组、蒸发器等产品，欢迎来电咨询！

MVR蒸发器在高盐废水处理中的应用

高盐废水产生途径广泛，化工、制药等企业在生产过程中都会产生大量高盐分、高浓度有机废水，这些废水化学成份复杂、含盐量高、有机物浓度高，很难采用生化法直接处理。例如味精生产废水主要来源于提取味精后的发酵废液，浓缩结晶遗弃的结晶母液，以及各种洗涤、消毒废水。一般每吨味精废水排放量达15~25吨，废液中含有各种无机盐、消泡剂、色素、尿素、各种有机酸以及小于1%的其他氨基酸。糖蜜酒精废水是利用糖厂的副产品糖蜜发酵生产酒精的过程中，发酵得到的醪液在蒸馏塔蒸出酒精后排放的废水。该类废水排入水体中，会大量消耗水体的溶解氧，恶化水质，严重影响水体的利用价值。在工业水污染中，造纸黑液的污染占有很大的比重。目前只有少数生产规模较大的碱法制浆工厂用黑液浓缩及燃烧的方法回收碱，而大多数工厂的黑液常常未加处理就直接排入江河，引起大范围污染。

蒸发器设计-慧照机电设备(在线咨询)-贵州蒸发器由苏州慧照机电设备有限公司提供。苏州慧照机电设备有限公司(www.sz-hzjd.com)是从事“空气能,水源热泵热水机组,芬尼克兹模块空调机组等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：白军生

。