

广电级ODF单元箱批发

产品名称	广电级ODF单元箱批发
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

广电级ODF单元箱批发宁波普纬达通信设备有限公司生产.....广电级ODF单元箱批发 为大家带来的是这款普纬达ODF单元箱。该箱采用19英寸标准箱体，轻巧的外形设计，外观美观时尚，广电级ODF单元箱批发 CNC精细的切割工艺，让整个ODF单元箱非常精致。ODF单元箱既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、广电级ODF单元箱批发 容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

技术特性:

插入耐久性寿命>1000次 高压防护地与机架间绝缘电阻>20000M /1分钟,不击穿,无飞弧 工作环境：工作温度: -5 ~ +40 相对湿度： 85%(+30)大气压力：70~106Kpa

ODF单元箱特点及介绍：

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合GB5169.7 实验A要求。二、电气性能连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；高压防护接地装置：绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。耐电压： 30

00V (直流) /1min, 不击穿、无飞弧。接地线截面积： $>6\text{mm}^2$ ，接地处有明显的接地标志。三、优势各种接头端接方便，安装灵活。有抽屉式和固定式等多种规格；模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

宁波普纬达通信ODF熔配单元箱在业内有着较高的口碑，质量可靠，品质优异，这款PY-ODFRPDYX-ODF熔配单元箱拥有出色的外观设计，ODF熔配单元箱箱体即通过冷轧，可以得到厚度更薄、精度更高的冷轧带钢和钢板，平直度高、表面光洁度高、冷轧板表面清洁光亮、易于进行涂镀加工、品种多，用途广，同时具有冲压性能高和不时效、屈服点低的特点，所以冷轧板具广泛的用途，主要应用于汽车、印制铁桶、建筑、建材、自行车等行业，同时还是生产有机涂层钢板的选材。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们完美的展现出立体视角，一改你往日的平面视角。综合实力出众，推荐选购。宁波普纬达通信ODF熔配单元箱质量过硬价格更实惠，性价比十足，喜欢的朋友赶快行动起来吧！