

陕西铜川欧姆龙全自动血压计健太郎HBP-9020 电子血压计 医用 家用

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 陕西铜川欧姆龙全自动血压计健太郎HBP-9020 电子血压计 医用 家用 |
| 公司名称 | 陕西美宜康医疗科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:欧姆龙 型号:HBP-9020 产地:日本 |
| 公司地址 | 陕西省铜川市新区铁诺北路2号大学生创业电子 商务孵化园一号楼北一排A-008（注册地址） |
| 联系电话 | 18309196020 |

产品详情

陕西美宜康医疗科技有限公司特约经销欧姆龙全系列产品，欢迎咨询，订购。

产品功能：

- * 打印测量结果
- * 语音提示功能
- * 带数据输出功能端口
- * 机身使用抗菌材料
- * 适合批量体验和健康筛查
- * 自动设置加压值，缓和手臂负担

正确测量姿势提示功能

- * 当肘部放置位置不正确时，将闪烁灯光提示。
- * 可动臂筒设计，方便各种身高的使用者测量。
- * 全程语音提示，引用使用者按步骤测量，且可语音播报测量结果。

HBP-9020产品规格参数

1 测量原理 示波法

2 显示 LED数字显示

3 测量位置 双臂

4 手臂周长 17 ~ 42cm以上

5 压力显示范围 0 ~ 299mmHg

6 测量范围： 血压：40 ~ 260mmHg 脉搏数：40 ~ 180拍/min

7 测量精度

压力精度： $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{KPa}$) ；

脉搏测量精度： $\pm 2\%$

8 压力监测：半导体压力传感器

肘部位置传感器 位置提示，保证测量姿势正确，提高测量的准确性

9 可动臂筒设计，方便各种身高的患者使用；

10 打印装置

10.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

10.2 全中文打印显示

10.3 干扰情况用户提醒

10.4 干扰波形图打印显示

11 语音播报测量结果 有

12 超压保护

压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

13 通信数据输出

13.1 RS-232标准接口，连接电脑同步管理

13.2 专用软件配套（专用数据线和专用软件）

14 电击防护型式 Class II B类设备

15 抗菌设计对应

外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套

16 操作环境 温度+5 ~ +40 , 湿度15%RH ~ 85%RH

17 储存环境 温度-20 ~ 60 , 湿度10%RH ~ 95%RH

18 标准配置

18.1 全自动电子血压计1台

18.2 血压计专用袖套布1只

18.3 专用桌椅 1套

18.4 中文使用说明书1本

18.5 打印纸 1卷

18.6 指示牌 1个

18.7 肘部放置指示卡片 1个

19 外形尺寸\重量：

宽460mm × 高270mm × 厚370mm (不包含搁手板) \5.5KG

20 资质认证 ISO9001 ; CE认证 ; ISO13485