

变频智能15KW汽油发电机

产品名称	变频智能15KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TOTO15
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

变频智能15KW汽油发电机在使用静音汽油发电机的时候当发现发电机机油消耗过多时，应检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油，应注意观察各连接部位的密封垫是否完整，要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整，应检查各部位的连接螺丝是否松动。变频智能15KW汽油发电机对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。

在使用汽油发电机组时怎样才能更加省油

1.提高汽油机冷却水的温度。

水温提很好使汽油较完整的燃烧，机油粘度会小，能减少运动阻力，能达到省油效果。

2.保持供油角。

如供油角偏移，会造成供油时间过晚，耗油大增。

变频智能15KW汽油发电机目前，工业化经济正在快速发展从而导致电力资源供应紧张。停电你或许可以忍受，但是两天、三天...如果加上天气恶劣等其他因素，没电的日子需要会让人感觉痛不欲生。所以发电机产业的地位无比重要。而放眼未来，备用和应急电源的选择依旧是：汽油发电机组。

三相静音汽油发电机高配置低油报警系统

在油位降到位置前，发电机组会自动跳闸。只有重新加油后，这个机组才能重启。

新自动电压调节器

AVR (自动电压调节器)不仅可以缓和输出，而且可以对整个机组的过载实施适度保护，避免损害机组。

电起动

便捷的电起动可以使此新款汽油发电机迅速开机运行。

机组型号

TOTO15

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

15

16

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油（国 /国 ）

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.5

冷却方式

(液体)水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注： 标配 ○选配

发电机云控系统

○

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

○

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

AVR电磁控油阀

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

大泽售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行

售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更

换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收

成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。