

节能门窗附框报价 宁德门窗附框 芜湖春泰

产品名称	节能门窗附框报价 宁德门窗附框 芜湖春泰
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

铝合金门窗附框在安装过程中无论采用干硬性砂浆还是发泡胶塞缝，塞缝必须保证密实。

1、干硬性水泥砂浆塞缝前必须先将缝隙清理干净，并将窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去。打发泡胶前必须先将缝隙清理干净，并将窗框与洞口间的缠绕保护膜撕去，发泡胶须满填缝隙，超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中，严禁固化后用刀片切割。发泡胶固化后取出临时固定的木楔，并在其缝隙中打入发泡胶并用专用工具压入缝隙中，同样不得在固化后用刀片切割。

2、抹底灰：墙身为砌体时不能直接在砌块上涂刷JS防水，待发泡胶固化后开始抹底灰，并对洞口四周进行粉刷收头。抹底灰前应对基层墙面进行处理，保证底灰与墙体粘结牢靠，底灰不得空鼓、裂缝。

门窗副框（门窗附框）的强制安装已推行，但在实际的施工过程中，操作方式百花齐放，常见的不规范操作：

一、附框安装外露的，根本就没有粉刷到墙体结构中，没有和墙体结构融为一体，节能门窗附框报价，时间长了，附框会提前老化，墙体结构和附框之间会剥离，反而会加重门窗的渗漏水后遗症！

二、还有就是粉刷到了墙体结构中，但是由于附框是后安装的，在土建的第二次精粉的时候，木塑门窗附框，很多由于现实操作的不认真，造成附框和墙体之间形成了空鼓，当下雨天来临，还是会和以前一样，造成从门窗位置渗漏水严重！

三、附框尺寸大于门窗外框尺寸，造成附框（钢塑共挤门窗附框）和墙体结构时间长了之后会剥离，宁德门窗附框，开裂，木塑门窗附框价格，无法阻止渗漏水！

安装窗户和副框中间间隙的标准是多少？根据标准，窗框和副框的间隙一般就是上下左右各5毫米。铝合金门窗安装规范范围

本工艺标准适用于住宅建筑的铝合金门窗安装工程。铝合金门窗安装规范施工准备，材料及主要机具

1 铝合金门窗型材厚度规格、型号应符合设计要求且应有出厂合格证。

2 铝合金门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附件及固定件采用不锈钢件若用其它材质必须进行防腐处理。

3 防腐材料及保温材料均应符合图纸要求且应有产品的出厂合格证。

4 325号以上水泥中砂按要求备齐重庆是特细砂地区可在细砂中按比例加入小粒径鱼米石。

节能门窗附框报价-宁德门窗附框-芜湖春泰(查看)由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司(www.menchuangfukuang.com) 位于芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖春泰在塑料、塑钢窗中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。芜湖春泰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖春泰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。