

分布式路由 路由 欣博跃电子

产品名称	分布式路由 路由 欣博跃电子
公司名称	深圳市欣博跃电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华大浪街道新岭路91号泰松工业园4栋
联系电话	18148564199 18148564199

产品详情

S1, 无线传输速率可达300Mbps, 可满足智能手机、Pad、笔记本等多台终端同时接入, 提供高效的数据传输, 语音视频、在线点播等应用可流畅进行。

S1, 采用顶部散热打造高效的散热体系, 形成良好的空气对流, 充分保证了整机的良好散热, 使路由器长时间工作稳定不掉线, 延长产品使用寿命。

S1, 一触即连, 轻轻一触免密连接WiFi

睿因S1, 新增自主研发touchlink功能, 创新了WIFI连接方式,

只需轻触感应区, 睿因路由, 即可免密连接WiFi。告别繁琐密码, 轻触免密连接。

S1, 百兆WAN口*1, 百兆LAN口*2, 精简网口, 提升产品实用性, 双百兆LAN口传输速度快稳定。

S1, 防掉线路由, 内置天线轻松覆盖无死角

内置两根高增益5dBi天线, WiFi信号轻松覆盖两室两厅, 路由, 两室-厅。

S1.多种模式可手机APP智能管理随心控制

信号强度调节, wifi定时开关等更多丰富功能

产品精美, 适合家中摆放, 占用位置较小, 设置简单方便。

S1家用智能路由器采用顶部及底部散热相结合的的立体式散热体系，形成良好的空气对流式散热效果，加快了散热降温的速度，让睿因S1处在正常的运行环境中，确保长时候都能稳定流畅工作，延长路由器的使用周期。

因为实用，所以精简。随着无线用户对网络设备需求量的日益增多，现将传统的4个LAN口浓缩成2个LAN口，既能满足有线连接网络，也能提升设备的稳定性，采用常见的RJ45百兆网口，且每个RJ45口均选用4芯无氧铜的天线，使网络传输稳定，轻松上网不掉线。

HALO Glow系列路由采用新型mesh组网的wifi路由系统，分布式网状网络，分布式路由，信号无忧覆盖，复杂户型居家选择。

分布式路由器与分布式中继器间可自动配对组网，在其中一个出现故障时，自动为您选择合适的链路进行传输，保障wifi信号的流畅性与稳定性，大范围覆盖，无缝漫游，自动切换，体现了信号的便捷性。

这款mesh无线速率达1200Mbps，5G频段下无线网速有867Mbps，300Mbps的2.4G wifi，自动连接更好的wifi信号，智能夜灯让夜晚不再孤单，一盏温馨的夜灯将让您度过一个舒心的夜晚。

小巧迷你设计让其更具观赏性与实用性，HALO Glow系列是一套居家生活中出色的mesh路由器。

分布式路由-路由-欣博跃电子由深圳市欣博跃电子有限公司提供。深圳市欣博跃电子有限公司（www.wavlink.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！