

# 厂家定制增强尼龙66 玻纤增强尼龙塑料颗粒

产品名称	厂家定制增强尼龙66 玻纤增强尼龙塑料颗粒
公司名称	青岛中新华美塑料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:中新华美 加工级别:注塑级 产地:山东
公司地址	中国山东青岛市城阳区青岛市城阳西城汇工业园
联系电话	86-0532-66790668 13792886757

## 产品详情

### 玻纤增强尼龙介绍

玻纤增强尼龙具有高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀等优点，中新华美公司所做玻纤增强尼龙产品主要应用于汽车散热器格栅、发动机部件、汽车反光镜骨架、变压器线圈骨架、电动工具外壳、体育运动器材、机械配件、电梯部件等

### 玻纤增强尼龙性能指标

项目	单位	检验方法	G10	G20	G30	G30-I	G45
( ITEM )	( UNIT )	( STAND ARD )					
拉伸强度	MPa	ISO 527-2	105	125	160	150	195
Tensile Strength							

伸长率	%	ISO 527-2	-	-	-	-	-
Tensile Elongation							
弯曲强度	MPa	ISO 178	150	190	220	210	270
Flexural Strength							
弯曲模量	MPa	ISO 178	4000	5500	8000	7000	10000
Flexural Module							
简支梁缺口冲击强度	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 179-1	8.5	12	15	28	18
Charpy Notch Impact							
悬臂梁缺口冲击强度	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 180	8	11	14	25	19
Izod Notch Impact							
密度	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	1.2	1.28	1.37	1.36	1.53

Mass Density							
热变形温度		ISO 75	190	220	220	215	220
H.D.T							
成型收缩率	%	GB/T-15585	0.4-0.8	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.5
Shrinkage For Injection Molding							
特性			通用型	通用型	通用型	耐冲击	高刚性
Characteristics							

## 客户案例

一汽、陕汽、福田汽车、电梯部件

## 选择我们的理由

公司拥有多项先进的检测设备：紫外光老化试验箱、热变形维卡软化点试验机、高低温交变湿热试验箱、水平垂直燃烧测定仪、电子万能拉力试验机、熔体流动速率仪等检测设备，对材料进行检测试验，可提供各项性能检测报告。公司通过了ISO9001、TS16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全体系认证。

## 公司介绍

青岛中新华美塑料有限公司23年来主要产品有染色ABS、TPE、TPU软胶染色;玻纤增强PP、PC、玻纤增强阻燃尼龙、PP加矿物填充、改性PBT、耐候ASA、阻燃PC、免喷涂塑料和PC/ABS合金系列等八大系列100余种产品,可满足不同领域的产品需求。