

别墅高档住宅装饰铜艺楼梯护栏已逐渐进入越来越多的视野

产品名称	别墅高档住宅装饰铜艺楼梯护栏已逐渐进入越来越多的视野
公司名称	佛山市奥金斯金属贸易有限公司
价格	1720.00/米
规格参数	奥金斯:Okings xt-22:565 广东:0757
公司地址	佛山市禅城区汾江南路109号
联系电话	0757-83137973 13925978743

产品详情

别墅高档住宅装饰铜艺楼梯护栏已逐渐进入越来越多的视野：

选择一款***适合的雕花护栏，确保运用的安全性，还要与整体的环境搭配得更加完美。这款凤舞九天雕花护栏，以中国传统的神物为雕花规划的重点，从中展示出传统文化的魅力与韵味，每一个细节，都规划得很精巧，而且雕花有些采用了大面积的滑动时尚特色，更显出神韵一般的气质与风格，寻求完美的时尚，凤舞九天韵味十足，可适合更种传统风格的装修，超强的金属质感，也与现代时尚的装修特色可以有完美的联系。

装修现代完美生活，楼梯扶手、护栏的样式与应用，早已打破了木立柱一支独秀的前史，金属雕花护栏成为新宠，不仅有着超级时尚的特色，也在实际的生产应用当中，遭到广泛的关注，尤其是奢华高级的别墅，大面积的复式楼房，一些自家修建的庭院，大气奢华的特色，需求的即是特性的装修与实用安全的特色。

铝艺雕花镂空楼梯护栏的特色：重量轻，刚性好，订制K金旋转铝艺楼梯护栏，强度高；杰出的耐候功能和焊接功能；便于清洗、养护、抗污染功能优秀；广泛的颜色挑选装饰效果好。与传统铝塑板比较，豪华别墅专用土豪金铝艺雕花镂空楼梯护栏更具有易现场加工及损耗小的特色，特别是钢度和强度大大超越铝塑板幕墙。雕花镂空铝板选用氟碳喷涂，不受紫外线、湿度、气温文大气腐蚀，永不褪色；板体轻盈、装置结构简洁，更具有杰出的抗曲折强度及优秀的抗风压功能。雕花镂空铝板铝单板的结构：主要由面板、加强筋和挂耳构成，在具特殊要求时面板反面可增加保温隔热资料。挂耳可直接由面折弯冲压成型，酒店大堂装饰铝雕花楼梯护栏，也可在面板上铆装角码成型。加强筋与面板后反面的焊接螺钉与面板连接在一起然后构成一结实的全体，极大增强了铝单板的强度与刚度。确保了在长期使用中的平坦性及抗风效果。

设计楼梯注意的事项

第一、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，最好以不超过2厘米~3厘米为宜。

第二、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。 第三、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。

第四、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米；两侧有墙时，净宽不小于90厘米 第五、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大；楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。

第六、楼梯照明：灯光过暗不利于行走安全，灯光过亮易出现眩光。所以，楼梯光线要柔和而清晰

第七、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。

从形式分有旋转式、直跑式、弧形楼梯及异形楼梯；相对于空间比较小的顶层带阁楼式住宅，一般适用旋转楼梯和直跑楼梯、异形楼梯；而空间比较大点的别墅及跃层式住宅就可以选