

## 车库环氧地坪 安徽环氧地坪 安徽玉平，质量可靠

产品名称	车库环氧地坪 安徽环氧地坪 安徽玉平，质量可靠
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

## 产品详情

### 环氧地坪施工要素

环氧地坪在施工时为了防止地面有水泡形成，必须在施工之前进行一下断水处理，环氧地坪厂家，如果地面的水分或水压出现太高的情况，必须要做断水处理，避免气泡的形成，要选择亲水性的环氧树脂底漆。这样的材料吸水性比较好，可以快速的吸附地面上的水分，车库环氧地坪，保持环氧地坪的干燥度，这样可以不断延长环氧地坪的使用年限。安徽玉平欢迎你前来咨询

### 环氧地坪施工的涂料气泡的解决方法

气泡和针孔是常见的漆膜表面缺陷，常见在溶剂型和无溶剂型环氧树脂体系，由于微泡的存在，引起小气泡和针孔的出现。在水性涂料体系，泡沫呈巨泡和微泡状态。由于消除微泡和巨泡的方法不同，因此需要分别使用相对应的助剂。

在溶剂型和无溶剂型环氧树脂体系中，空气的存在是导致针孔的主要原因，它是小气泡在漆膜干燥过程中逸出时产生的微细气孔。在干燥过程中，由于油漆粘度增大，气孔细微管道不会闭合，而最终保留环氧地坪施工在干燥的漆膜中。

所以，水性环氧地坪，只有当漆膜表面没有残存空气或针孔时，涂层才能发挥最佳的装饰效果和保护作用。

## 环氧地坪翻新的步骤

### 第1步：

如果地坪表面上有坑洞或者空鼓的话，一定要记得先将这些坑洞磨平，把空鼓的地方铲平，安徽环氧地坪，否者地面就会变得凹凸不平这就会给施工人员造成极大的损失。

### 第2步：

当地面铲除平整后，再用水泥、地坪漆进行填补，注意我们在进行填补的时候尽量不要涂到到处都是，影响其美观不说，还有可能造成浪费和污染。可以采取一些防护措施，比如使用美纹纸等等。

车库环氧地坪-安徽环氧地坪-安徽玉平，质量可靠(查看)由安徽玉平地坪工程有限公司提供。安徽玉平地坪工程有限公司（[www.ahypdp.com](http://www.ahypdp.com)）是安徽合肥,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽玉平领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽玉平更加美好的未来。同时本公司（[www.csghdpcj.com](http://www.csghdpcj.com)）还是从事合肥彩色固化地坪厂家，安徽彩色固化地坪厂家，彩色固化地坪生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。