

超极细纤维过滤网 日本NIPPONMUKI 过滤网

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 超极细纤维过滤网 日本NIPPONMUKI 过滤网 |
| 公司名称 | 深圳电商商业股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼 |
| 联系电话 | 13760106088 |

产品详情

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-56H-55

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-56H-55

DSMRO0019

多功能多介质过滤器的反洗步骤

多介质反冲洗过滤器的特性:

多介质过滤器能够有效地去除原水中的胶体、悬浮物等杂质，因为反渗透系统对它们非常敏感。具有均匀的布水方式，能够阻留滤料均衡滤层阻力防止偏流，使过滤器达到好效果;能长期满足反渗透膜对污染指数SDI的要求。多介质过滤器填料选用优质滤料，滤料不均匀系数均为2-3以保证良好的过滤效果，且不会出现反洗乱层现象;选用较低的运行流速(正常运行<10m3/h)，以适应将来水质变坏的可能性;

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 厚 定格风量

(m3/min)压力损失(Pa)捕集效率

(%)产品质量

(kg)

初期最終

DST-L-56-95592 × 592 × 91556118245953.2

DST-L-56H-95592 × 282 × 91528118245952.0

DST-L-28-95592 × 592 × 4602888245953.0

DST-L-28H-95592 × 282 × 4601488245951.6

DST-L-56-85592 × 592 × 9155698196853.2

DST-L-56H-85592 × 282 × 9152898196852.0

DST-L-28-85592 × 592 × 4602859196853.0

DST-L-28H-85592 × 282 × 4601459196851.6

DST-L-56-55592 × 592 × 9155678176553.2

DST-L-56H-55592 × 282 × 9152878176552.0

DST-L-28-55592 × 592 × 4602839176553.0

DST-L-28H-55592 × 282 × 4601439176551.6

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-56H-55

(NIPPONMUKI日本无机) —防尘过滤器—风洞式中高性能过滤器—广东热卖—DST-L-56H-55

(NIPPONMUKI日本无机) —现货销售—SLTK-70-95DT—空气过滤器—溶胶停止过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) —现货销售—SLTK-70-95DT—空气过滤器—溶胶停止过滤器

DSMRO0019

空气过滤器的使用要求及更换条件

如果安装结束之后，玻璃纤维气液过滤网厂家，我们要进行空气过滤器调试：

??1、运行所有的空气过滤器设备，最少十个小时。

??2、利用专业检测仪器，例如空气抽查仪器，然后确定空气过滤器的净化是否合格。

??3、如果设备无法满足要求，那么一定要分析原因，超极细纤维过滤网，然后进一步的进行调试。如果设备最后还是无法正常运行，那么我们好可以提前进行更换，铸造专用纤维过滤网作用，避免影响后期的过滤工作。

型号尺寸(mm)

竖 × 横 × 深定格风量

(m³/min)压力损失(Pa)捕集效率

(%)品质量

(kg)

初期最終

SLT-36-95-*500 × 500 × 290361673439510.0

SLT-56-95-*610 × 610 × 290561673439511.0

SLT-56H-95-*610 × 305 × 29028167343958.0

SLT-18-95-*500 × 500 × 15018118294955.0

SLT-28-95-*610 × 610 × 15028118294956.0

SLTK-70-95DT610 × 610 × 290701763439513.0

SLTK-70H-95DT610 × 305 × 29035176343959.0

(NIPPONMUKI日本无机) — 现货销售 — SLTK-70-95DT — 空气过滤器 — 溶胶停止过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) — 现货销售 — SLTK-70-95DT — 空气过滤器 — 溶胶停止过滤器

(NIPPONMUKI日本无机) — 热卖产品 — DST-
LC-72H-85 — Dustrap紧凑型过滤器 — (长寿命型气流中高性能过滤器)

DSMRO0019

多功能多介质过滤器的反洗步骤

(2)在反洗时要注意反洗水量，一般反洗水量是正洗水量的2.5到4倍之间，通常选择3倍;

(3)反洗时务必要进行空气擦洗，过滤网，空气擦洗时注意空气的输入强度，一般为18—25L/(s*m2)的压缩风。强度过小擦洗效果不太好，强度过容易漏滤料

多介质过滤器，在工业循环水处理系统中，用以去除污水中杂质、吸附油等，使水质符合循环使用的要求，特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等。

型号尺寸(mm)

竖×横×厚定格风量

(m3/min)压力损失(Pa)捕集效率

(%)产品质量

(kg)

初期最終

DST-LC-72-95592 × 592 × 91572137294954.0

DST-LC-72H-95592 × 282 × 91535137294952.5

DST-LC-57-95592 × 592 × 74057127245953.5

DST-LC-57H-95592 × 282 × 74028127245952.0

DST-LC-42-95592 × 592 × 53542118245952.5

DST-LC-42H-95592 × 282 × 53521118245951.8

DST-LC-72-85592 × 592 × 91572118245854.0

DST-LC-72H-85592 × 282 × 91535127245852.0

DST-LC-57-85592 × 592 × 7405788196853.5

DST-LC-57H-85592 × 282 × 7402888196852.0

DST-LC-42-85592 × 592 × 5354278196852.5

DST-LC-42H-85592 × 282 × 5352178196851.8

(NIPPONMUKI日本无机) —热卖产品—DST-LC-72H-85—Dustrap紧凑型过滤器— (长寿命型气流中高性能过滤器)

(NIPPONMUKI日本无机) —热卖产品—DST-LC-72H-85—Dustrap紧凑型过滤器— (长寿命型气流中高性能过滤器)

超极细纤维过滤网-日本NIPPONMUKI-过滤网由深圳电商商业股份有限公司提供。深圳电商商业股份有限公司(www.dsmro.com)在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,电商集团一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:陈茜。