

TPEE55D弹性体塑料 注塑级 护套专用料 电线电缆专用料

产品名称	TPEE55D弹性体塑料 注塑级 护套专用料 电线电缆专用料
公司名称	东莞市科耐新材料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇大京九塑胶城塑常路35号
联系电话	15917711351

产品详情

TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性，耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。

如：聚合物改性、汽车零件、伸缩性电话软线、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、齿轮、挠性联轴节、电梯滑道、化工设备管道阀件中的防腐耐磨耐高低温材料等。

a.高性能级 结构强度高、耐蠕变性好、回弹性优异、抗冲和耐弯曲疲劳、耐磨、尺寸稳定，在低温时具有柔韧性，在高温下也能保持良好的性能，能抵制许多工业化学品、油和溶剂导致的腐蚀。

主要用于：汽车部件：安全气囊配套件、后衣箱锁总成、门锁总成、门把手密封环、减震板、消音齿轮、管塞、堵塞、球头、窗玻璃减震座、减震底盘、底盘耐石击涂层等。

制鞋：鞋底、鞋跟、旱冰鞋或溜冰鞋轮子等。

电子电器：电焊把电缆护套、电器弹性按键、无绳电话天线罩、电线电缆等。

工业制造：电梯滑道、高压垫圈、消音齿轮、卷烟机弹簧片、仪器仪表等。

其它：电动工具、体育用品、生活用品、塑料合金（共混和粘接PCPVCABSPBTPET等极性塑料）。

b.挤出级 熔体强度介于高性能级和吹塑级之间，主要用于挤出各种型材。

c.吹塑级 除具有高性能级的特点外，还具有良好的熔体强度。用于吹塑各种防尘罩、护套和异型软管，如：CVJ防尘罩、转向器护套、减震器护套、牵引联结罩、波纹管、发动机进气风管等。

d.阻燃级 各种阻燃的用途，包括线缆、软管、护套等。环保型产品(不含重金属,PBB和PBDE)，易燃测试

为UL-94-V0级,体积电阻率大于 1×10^{10} .m。

e.改性级 优良的塑料改性剂，用于改进POM（CH4132）、PBT/PET（CH7563）等的抗冲性。