

承德反渗透阻垢剂 反渗透阻垢剂价格 奥丰环保

产品名称	承德反渗透阻垢剂 反渗透阻垢剂价格 奥丰环保
公司名称	河南奥丰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县小冀镇青年路北段
联系电话	18637350097

产品详情

阻垢剂是一种常用的水处理剂，字面上理解，阻垢剂是防止无机物质在水中沉积的化学污染的谁，广泛应用于工业水处理行业。在各行各业的水处理领域中，结垢都会给供水以及用水带来严重的后果，降低生产效率，反渗透阻垢剂价格，因此，阻垢剂便成为水处理工程当中重要的一部分。

阻垢剂可以与水中的阳离子（例如镁离子、钙离子等）形成可溶性螯合物，以防止与阴离子接触，因此大大减少了水垢形成的可能性，承德反渗透阻垢剂，并且允许镁离子和冷却水中的钙离子增加，相对来说，钙、镁盐的溶解度增加。

反渗透阻垢剂

应用范围及使用方法

加药量是根据水质分析报告及反渗透系统运行情况计算确定的。一般加药量为3~5mg/L，可有效抑制大多数的碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶，反渗透阻垢剂厂家，适用于大多数反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统中，多级闪蒸系统等高含盐、高浊度、高温系统的阻垢和缓蚀（如煤气化系统高温高浊水系统的阻垢）。

包装与贮存

采用塑料桶包装，净重25Kg/桶，也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉通风处，防潮、严防晒晒。

安全防护

为弱酸性，应避免与眼睛、皮肤或衣服接触，反渗透阻垢剂生产厂家，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

电厂专用缓蚀阻垢剂

使用方法

将每天所需的电厂专用缓蚀阻垢剂加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。加药浓度一般为5-20mg/L(以补充水量计)。

包装与储存

电厂专用缓蚀阻垢剂采用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月

承德反渗透阻垢剂-反渗透阻垢剂价格-奥丰环保(优质商家)由河南奥丰环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南奥丰环保科技有限公司（www.hnafhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水处理化学品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!