

止水带 止水带安装 东弘橡胶

产品名称	止水带 止水带安装 东弘橡胶
公司名称	衡水东弘橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县降河流工业区
联系电话	13103080838

产品详情

遇水膨胀止水条施工工艺三步骤，主要有下面这三点：

- 1、对有预留式的遇水膨胀止水条粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上遇水膨胀止水条安放槽，可在模板中钉木条预留。
- 2、拆除先浇混凝土模板后，遇水膨胀止水条清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。
- 3、将遇水膨胀止水条嵌入预留槽内，止水带安装，如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定遇水膨胀止水条，对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。主要专业加工设备30余套，经过不断的改革，我公司现已有先进的科学技术，独特的人才管理机制，健全的质量保证体系。我们将以优质的产品，优质的售后服务，热忱欢迎社会各界新老用户选用我们的产品！

堵螺栓孔：采用大模板施工的地下室外墙，支模时内、外两侧使用了圆锥形塑料套管。待穿墙螺栓和套管拆除后，留下了两头带锥度的圆孔。可制作与套管尺寸和形状相同的圆锥形水泥砂浆棒进行封堵，堵孔时将墙上的孔内清理干净并湿润，在水泥砂浆棒圆锥表面抹少许素水泥浆，塞入孔内，钢板止水带，孔外再用1:1水泥砂浆封堵抹平。待砂浆硬化后，止水带，从墙的另一侧向孔中塞进止水条，再如法塞入水泥砂浆棒。

遇水膨胀止水条的使用方法并不复杂，下面把河北途腾工程橡胶有限公司的生产、使用经验介绍给大家：

第1步、待已施工的混凝土缝界面硬化后，消除界面上的浮渣，尘土。

第二步、在打施工缝另一侧混凝土之前，将遇水膨胀止水条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

遇水膨胀止水条的使用方法并不复杂，下面把河北途腾工程橡胶有限公司的生产、使用经验介绍给大家

:

第1步、待已施工的混凝土缝界面硬化后，消除界面上的浮渣，止水带橡胶，尘土。

第二步、在打施工缝另一侧混凝土之前，将遇水膨胀止水条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

止水带-止水带安装-东弘橡胶(优质商家)由衡水东弘橡胶制品有限公司提供。衡水东弘橡胶制品有限公司（www.hsdhxj.com）位于河北省衡水市景县降河流工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东弘橡胶在工业用橡(乳)胶制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东弘橡胶取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东弘橡胶全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。