

小型6KW柴油发电机

产品名称	小型6KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-750TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

小型6KW柴油发电机飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机旋转。这种联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一刚体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定允许范围内。在使用柴油发电机时为了减小机组的振动，在柴油机、发电机、水箱和电气控制箱等主要组件与公共底架的连接处，通常均装有减振器或橡皮减振垫。

小型6KW柴油发电机静音柴油发电机统正式运行之前，建议做下列检查：

- 1、检查所有的接线均正确无误，并且线径适合。
- 2、控制器直流电源装有保险，连接到启动电池的正负极没有接错。
- 3、应急停机输入通过急停按钮的常闭点及保险连接到启动电池的正极。
- 4、采取适当的措施防止发动机成功，检查无误后，链接启动电池电源，选择手动模式，控制器将执行程序。
- 5、将控制器设为手动，按下开机按钮，发电机组将开始启动，在设定启动次数后，控制器发出启动失败信号，按停机键控制器复位。

6KW开架柴油发电机

型号

GT-750TSI

额定功率

KW

6

备用功率

6.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

755*495*705

净重

kg

110

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

开架款

发动机型号

OU-188TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！