

大庆IHF65 50 125氟塑料化工泵 特工泵业

产品名称	大庆IHF65 50 125氟塑料化工泵 特工泵业
公司名称	河北特工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市友谊大街122号振二街北苑6号商铺
联系电话	13931867177

产品详情

简介

该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。IHF离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可，适用温度：-20 ~ 120 ；采用进口材料，其适用温度可达150 。

注意事项

- 1、泵组应水平安装并固定有稳定的基础上，且不受其它设备震动的影响。
- 2、泵组周围要预留有足够的空间，以便泵组的维护、检修；
- 3、基础的面积必需大于泵组底板面积；
- 4、泵组底板与基础之间应铺有可调的衬垫（用于调整泵组的水平）；
- 5、安装时应谨慎操作，严防工具和杂物落入泵腔内；
- 6、安装完毕应检查联轴器两部分（泵联器和电联轴器）有无错位，如有错位应调整对中，泵联器和电联轴器之间的间隙以1~2 mm为宜，调好后用手盘动联轴器，转动应轻松自如；
- 7、开机前应按泵组上的箭头指向调整泵转向，如果泵反向运转，将会导致泵组机件损坏。查看泵转向时不得长时间运转，防止泵组内因无液润滑而损坏机械密封。

IHF型氟塑料离心泵的容积损失又称泄漏损失，包括叶轮密封环、级间、轴向力平衡机构三种泄漏损失

。容积效率的高低不仅与设计制造有关，更与后期管理有关。泵连续运行一定时间后，由于各部件之间摩擦，间隙增大，容积效率降低。IHF型氟塑料离心泵广泛适用于：汽车制造中的酸洗、喷漆工艺；有色金属冶炼中的电解液输送；离子膜碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。

IHF氟塑料泵产品概述：

IHF型氟塑料合金化工离心泵该泵是按照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)，泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用四氟填充材料，进出口均采用铸钢体加固。

卧式氟塑料化工泵IHF产品用途：

IHF型氟塑料合金化工离心泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点，广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业，在-85 ~ 200 温度条件下长期输送任意浓度的酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质，是目前世界是最耐腐蚀设备之一。