

小型柴油发电机7千瓦

产品名称	小型柴油发电机7千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-790TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

小型柴油发电机7千瓦现代柴油发电机组由柴油机，三相沟通无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性全体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向选用凸肩定位直接联接构成一体，小型柴油发电机7千瓦并选用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接办法由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，确保了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规矩的范围内。

欧洲狮静音柴油发电机设备性能特点：

1.设计思路

机组噪声源：排气噪声、机械噪声、燃烧噪声冷却风扇、排风通道噪声、进气噪声等；采取减震和隔声措施,限制震动和噪声传播的途径,以达到低噪声工作的目的。

2. 排气噪声的控制

排气噪声是发动机噪声中能量较大，成分较多部分，是发动机空气动力噪声的主要部分；抑制排气噪声，正确选用消声器排气噪声减弱20-30dB（A）以上；排气系统内设波纹管避震节，有效地隔断了排气震动传播；对静音罩壳内的排气管道进行隔热隔音包扎，改善机组的运行环境，隔绝由排气管引起的噪声。

3. 机械噪声和燃烧噪声的控制

小型柴油发电机7千瓦机械噪声主要是发动机各运动零部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生；燃烧噪声是指气缸内的燃烧噪声；机械噪声、燃烧噪声抑制采用很好减震胶垫对机组进行隔震处理；封闭式的静音罩壳（门窗均作密封处理），隔绝噪声传播出壳体外静音罩壳内附很好吸音材料，吸收很大部分噪声

7KW开架柴油发电机

型号

GT-790TSI

额定功率

KW

7

备用功率

7.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

755*495*705

净重

kg

115

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

开架款（带四轮）

发动机型号

OU-192TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含13%增值税

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！