

# 内墙保温挤塑板价格 内墙保温挤塑板 经纬保温材料专业定制

产品名称	内墙保温挤塑板价格 内墙保温挤塑板 经纬保温材料专业定制
公司名称	六安市经纬保温防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区分路口镇工业区
联系电话	13733031010

## 产品详情

### 地暖保温安全可靠

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，内墙保温挤塑板厂家，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平米分公司。

保温工程各构造层链接可靠和稳定是造成未来几十年使用过程中能够发生开裂、脱落的基本性技术原因。任何一种外保温技术系统必须从产品、工程构造、施工工艺等保温工程长久安全性可靠，确保几十年使用中不发生安全性，一旦发生不仅工程需要返工维修，而且易发生伤人，伤车等经济、法律连带事故，后果严重。

外墙保温改造是对建筑外观和建筑物能耗水平、室内使用舒适度等综合提升。不仅涉及改造后能否满足节能标准、日常运行能耗费用等相关政策和经济方面，更重要的是还要涉及未来建筑物外立面安全性和表观质量稳定性。

### 地暖保温板的作用

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，内墙保温挤塑板，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平米分公司。

优质的憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。所以优质的地暖挤塑保温板必须具备良好的防潮性。

## 第二、优良的保温隔热性

优质的地暖挤塑保温板结构闭孔率要高并形成真空层，避免空气流动散热，内墙保温挤塑板报价，确保其保温性能的持久和稳定。经大量实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，内墙保温挤塑板价格，其保温效果相当于50mm厚，120mm厚水泥珍珠岩。

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平米分公司。

1. 密度上至少20公斤，30公斤以上。
2. 厚度一般2cm够了，严寒的地区和有事找平为了省事，可以考虑2层。
3. 品种是xps板，白色的那种颗粒发泡的也能用，承重差一些，耐用性也差点。
4. 好的xps板，颜色是纯色的，颜色纯度很高（美术术语），颜色灰暗或者花里胡哨的，一般是回收料做的，品质差一些。

实事求是的讲，国内这种工厂数量不多，规模没有太大的，但是正规的还是不少的，规模和行业产品的关系比较大。但是市面上普遍的品质较差，经验上一般大点的城市能买到好的板子，或者找比较知名的品牌地暖商，他们一般都是采购的

内墙保温挤塑板价格-内墙保温挤塑板-经纬保温材料专业定制由六安市经纬保温防水材料有限公司提供。内墙保温挤塑板价格-内墙保温挤塑板-经纬保温材料专业定制是六安市经纬保温防水材料有限公司（[www.lajwbwcl.com](http://www.lajwbwcl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（[www.luanjsb.cn](http://www.luanjsb.cn)）还是从事xps高质量挤塑板，六安高质量xps挤塑板，六安保温xps挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。