

金耀新款造雪机 滑雪场基础设施设备人工造雪机 真实造雪

产品名称	金耀新款造雪机 滑雪场基础设施设备人工造雪机 真实造雪
公司名称	山东金耀沃克电子科技有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金乡县王丕街道康桥工业园
联系电话	18053732515

产品详情

金耀戏雪乐园专用小绿造雪机特点：

- 1.遥控控制：3防遥控器，一键启动，液压升降，液压全自动摆头，300米有效范围；
- 2.出雪量大：造雪量可以达到每小时80立方米。其大功率的轴流风机，使有效地造雪距离更远，覆盖面积更大。
- 3.雪质精细雪成新雪质精细,含水量低；
- 4.高温造雪：温度0度,湿度80%以下出雪;
- 5.经久耐用：故障率低,深受用户的青睐；
- 6.质量好，厂家售后服务完善，用户放心。

金耀戏雪乐园专用小绿造雪机的优势：

- 1.风叶材质：进口高密度聚合材料。强度高，质量轻。耐磨。能实现高风压大流量。
- 2.空压机：采用涡旋空气压缩机，终身免维护，不加一滴油，性能更加稳定。

3.水嘴：耐磨、耐压、耐寒。使用寿命长，维护方便，雾化效果好。

4.遥控控制：3防遥控器，一键启动，液压升降，液压全自动摆头，300米有效范围。

造雪机工作原理：

造雪机的工作原理，基本是模仿天然雪的形成过程，首先由压缩机产生高压空气送到核子发生器的喷嘴处，然后风扇负责把雾化的水雾吹到空气中抛散，核子器在空气和水形成一定的比例以后生成雪核，雪核在空中遇冷形成雪花。核子器是造雪机的核心技术。现代新型的造

雪机已经可以造出接近于天然雪的小颗粒状雪花。

造雪机在零度以下，湿度80%以下出雪，每小时的造雪量为30-90立方米，理想状态下1立方水可以造2.5立方雪。

造雪机造雪时应注意的事项：

- 1、造雪机造雪的环境条件对造雪作业影响非常大，只要环境的温度、湿度达到造雪条件，造雪机就可以开始造雪作业。造雪量越大，雪层深度越厚，气温回暖时滑雪场的雪量就越有保障。
- 2、为了让造雪机造出的雪喷射的更远，覆盖面积更大，尽量和风向保持一致。注意一定不能逆风造雪。这样可能会导致造雪机的防护罩，风叶被冰雪堵塞。
- 3、造雪作业时，工作人员必须穿好防护工作服。
- 4、当造雪机发生严重结冰情况时，应及时停止作业，排除结冰体。
- 5、造雪机的喷射角度、摆动角度，决定雪喷射的距离，覆盖面积的大小。
- 6、滑雪场内滑行频率较高的地域需先造一层湿雪打底，然后，再在其表面覆盖一层干雪。