

高锌格宾网箱挡墙-格宾网施工电话

产品名称	高锌格宾网箱挡墙-格宾网施工电话
公司名称	饶阳县凯鸿丝网制品厂
价格	6.90/平方米
规格参数	网丝直径:2.7mm 网孔:6*8cm 材质:高尔凡
公司地址	河北省衡水市饶阳县饶阳镇官佐村村南（经营场所）
联系电话	18832886622

产品详情

高锌格宾网箱挡墙-格宾网施工电话 15930866921

挡土墙、挡水墙以前都是硬质的材料，而现在的格宾网挡墙则多了一些灵动，因为它可以让生物和植物同时存在，有的直接在岸坡(河岸)的两侧，垒砌2-3层的格宾网箱做成挡墙，可以防止水流的直接冲击，后期网孔中沉淀泥沙、土壤，草就可自然生长，根部深扎后还可保护岸坡土壤不流失，有了植物的存在，生物也就有了生存的空间，这样就能形成一个生态的循环系统。这个效果和作用是其他硬质材质所不具备的。

施工之前一定要确定好两岸的长度和宽度，这样才方便计算用量，网箱尺寸怎么设计怎么摆放，都是依据河岸施工的长度和宽度来的，要是实在不清楚的可以告诉我们您是什么地形，打算如何施工，我们可以为您提供专业的技术指导。

格宾挡墙的经济效益

直接的经济效益有以下几点：

- 1、对石材的要求比较宽松，可因地制宜充分利用当地材料；
- 2、对地基承载力要求相对较低，可降低地基处理费，不需要设变形缝；
- 3、生态格宾网片可机器化生产，打包成捆运输，运输成本较低；
- 4、由于施工方法为干砌，对于施工时用水、用电困难项目，可以节省投资；
- 5、对气候无特殊要求，有利于缩短工期，可以降低工程投资；

间接的经济效益：

6、减少水泥用量，有利于节约能源，减少污染，改善环境；

7、不改变河道的自然状态，可以促进地表水和地下水的交换。滞洪补枯、调节水位，恢复河中动植物的生长，利用动植物自身的功能净化水体，增加了景观有美化环境的功能。

格宾网的摆放

很多客户知道网箱如何使用，就是摆放时不知道应该怎么着，注意什么，格宾网箱摆放操作前，先沿基础边线拉通长边线，根据放出的施工线确定出格宾网的摆放位置，然后将组装好的格宾网按照设计要求紧密整齐地摆放在恰当的位置上。碰到需要拐角或弧形时，通过裁剪或者重叠进行处理。

格宾网箱做挡墙如何填充石料

石料装填：采用人工配合机械进行石块填装，填充石料不得一次填满一格，以保证格宾形状完整；每组格宾空格须同时均匀投料，以保证格宾方正。0.5m高格宾分二次投料，并每格均匀投入。

石料投入时，先在层箱底用粒径200mm~250mm的石块均匀摆设，再开始从箱笼的四个角隅处码砌粒径250mm左右的石块，再用级配合适的石料分层摆设，大小搭配填充箱体中间，填充完成后固定箱体。在填充过程中当填料达到箱体1/4时，用小碎石或沙粒填充空缺，并用钢钎夯密实一次，调整箱体线条。

。

封闭笼盖

封闭笼盖：盖前须将顶部石料铺砌平整，检查每个箱笼填充石料的平整度，其平整度在 $\pm 5\text{cm}$ ，长度在 $\pm 3\text{cm}$ 以内时，即固定使其紧靠格宾面板，装填完以后可移动到其他位置进行安装，0.5m高格宾分二层装填，并且往各个方向的格宾单元逐级递推，即相邻两格宾单元填石高度相差不超过30cm，靠面墙方框内每装填满1/3就安装两根加固钢丝(每根长度2.5m)中间用小木棒或细长石块绕转钢丝。