

Q45H/64溶解臭氧分析仪

产品名称	Q45H/64溶解臭氧分析仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ATI 型号:Q45H/64 型号:Q45H
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Q45H/64溶解臭氧分析仪

ATI公司的Q45H / 64溶解臭氧分析仪是在线监控臭氧的仪器。对于一些特殊应用场合，例如制药工艺和半导体生产工艺需要测量很低浓度时，溶解臭氧分析仪也能检测到浓度0-200PPB。在正常情况下，其标准测量浓度为0-2PPM，0-20PPM，0-200PPM。

45H / 64溶解臭氧分析仪采用极谱化膜片传感器，安装方便，维护极少。控制器可选回路电源，交流电源和电池电源供电，满足各种场合的需要。Q45H / 64溶解臭氧分析仪可选P H传感器，实现溶解臭氧和P H的同时测量和输出。

控制器特点：

测量范围：标准Q45H测定仪可编程设定量程范围0—2，0—20，0—200PPM。

回路电源，交流电源，电池电源型：回路电源型可提供单一的溶解臭氧测量值；交流电源型能提供P I D，继电器，和双回路输出功能；电池电源型提供测量数据存储功能。

LCD显示：第一行显示溶解臭氧值，第二行显示PH，温度或者其它信息。

PID控制输出：标准的P I D控制功能输出。

双测量功能：交流电源型可选P H传感器，实现溶解臭氧值和P H同时测量和输出。

模拟输出：双路模拟输出可设定为溶解臭氧值和温度，或者臭氧值和P H值输出。

两个报警继电器：交流电源型提供两个报警继电器，可编程设定为“控制模式”或“报警模式”。

外壳：NEMA4X(IP66)防护外壳。墙挂式、盘装式、管道式安装。