

pHotoFlex Turb便携式浊度仪

产品名称	pHotoFlex Turb便携式浊度仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:Turb便携式浊度仪 型号:pHotoFlex
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

pHotoFlex Turb便携式浊度仪

* pHotoFlex有6个波长,可测量mg/L浓度* 预置150多个测量程序,快速测定150多种物质浓度*
用户可自定义存储100种测量程序* 精巧的测量池适配器设计,适用于16mm,28mm测量管*
内置pH测量功能,可连接各种标准pH电极* pHotoFlex
Turb可测量浊度,采用860nm波长,测量范围0-1100NTU*
可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机*
RS-232接口也可连接条码阅读器,可快速扫描测量试剂,并自动识别测量程序*
可选LabStation及LSdata数据处理软件便于数据分析*
巧妙的便携箱及托盘设计,无论在现场还是实验室应用都特别方便*
适用于各种水质测试应用,如环境监测,废水处理,饮料工业,酿酒工业,过程控制,多参数测量等

技术参数

尺寸	236 × 86 × 117mm
重量	0.6 kg
防护等级	IP 67
环境条件	保存温度:-25 ~ +65 , 工作温度:0 ~ +50
电池	4AA × 1.5V,5000次测量, (可选购充电电池组)
AC适配器	输入:100 ~ 240VAC/50 ~ 60Hz,输出:9VDC/1.5A (选购)
数据输出	RS-232接口,AK540/B电缆连接PC,(选购)AK540/S电缆连接打印机,较大电缆长度15m
光度计参数	pHotoFlex
光源	LED带滤色片
波长	436,517,557,594,610,690 nm, ± 2nm
重复性	0.005 ABS
分辨率	0.001
测量时间	2秒
测量参数	浓度(150多种物质),吸光度,%透射率

测量范围	吸光度:-0.200-+2.000	
	透射率:1-150%	
自定义	用户可自定义100种测量方法	
pH测试参数		
pH	-2.00-+16.00pH, ± 0.01 pH	
U[mV]	-1000-+1000mV, ± 1 mV	
T[]	-5.0-+100 , ± 0.3	
浊度测量参数	pHotoFlex Turb	红外
分辨率	0.01 ~ 9.99: 0.01NTU/FNU	
	10.0 ~ 99.9: 0.1NTU/FNU	
	100 ~ 1100: 1NTU/FNU	
精度	$\pm 2\%$ 读数,或 ± 0.01 NTU/FNU	4秒
校准	0.02/10/1000NTU, 自动1-3点校准	