

20*30腻子型遇水膨胀止水条

产品名称	20*30腻子型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条是一种及拥有橡胶制品性能，有有着遇水膨胀性能的新型止水材料，其在防水、止水方面有着传统止水条无法比拟的优势和可靠性。那么，遇水膨胀止水条应该如何使用呢?其主要的施工工艺有哪些呢?下面就为朋友们简单介绍一下吧。步：留有遇水膨胀止水条的施工槽。遇水膨胀止水条的施工方式主要是粘贴式，即需要在混凝土施工过程中，将遇水膨胀止水条的施工场所即止水条的安放槽预留出来，以方便施工。第二步：清洁止水条的预留槽。遇水膨胀止水条的施工主要是为了止水、防水，为了保证遇水膨胀止水条施工后的止水和防水效果，要求在其施工之前，必须保证止水条安放槽内无水、干净、无杂物。所以，遇水膨胀止水条施工之前必须对止水条预留槽进行表面清洁。第三步：将止水条嵌入预留槽内。将止水条嵌入预留槽时，必须要主要防止遇水膨胀止水条受到污染和遇水，否则会在一定程度上影响到止水条的止水和防水效果。第四步：浇筑混凝土覆盖止水条。将遇水膨胀止水条嵌入到预留槽内之后，剩下的就是充填预留槽，将止水条覆盖。第五步：检查止水条的止水和防水效果

一.遇水膨胀止水带说明；

具有遇水膨胀性能的防水密封材料。普遍利用于人防，地铁、地道、污水处置工程、游泳池等以及其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

二.分类；

按工艺分为成品型（PZ）和腻子型（PN）两种。

按其体积膨胀倍率分为PZ-150、PZ-250、PZ-400、PZ-600和PN - 150、PN - 220、PN - 300等型号。

三．遇水膨胀止水带性能指标；

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度 (Mpa) 3.5

c.扯断伸长率 (%) 450

d.硬度 (邵尔A) (度) 42 ± 7

f.静水膨胀率% 250

四 . 相关标准

1.遇水膨胀橡胶止水带执行标准 :

GB18173.3 - 2002 《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》

2、设计及施工规范 :

GB50108 - 2001 《公开工程防水手艺规范》

GB 50204 - 1992 《混凝土布局工程施工及验收规范》

GB50300—2001 《修筑工程施工质量验收同一尺度》

GB50108—2001 《公开工程防水手艺规范》

GB50208—2002 《公开防水工程质量验收规范》