

# Turb355IR浊度仪

产品名称	Turb355IR浊度仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:WTW 型号:Turb355IR浊度仪 型号:Turb355IR
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### Turb355IR浊度仪

优点: 操作简单 自动1-4

点校正 自动切换测试量程 防水外壳 成套供应 产品简介: Turb

355手提浊度检测仪由电池供电,采用红外LED(860nm)依据ISO 7027/DIN/EN 27027(EN ISO 7027)或钨灯(依据US EPA)进行浊度测试,其测试量程为0到1100NTU。仪器的自动切换量程功能和1到4点校正功能使操作更为简便。轻按CAL键便进入校正模式,用户需做的是按顺序插入校正标准液。我们提供4个AAA碱性锰电池和其它必要附件如校正标准液(0.02-10.0-100和1000NTU)和空试管。防护等级可达IP67。技术参数:Turb 355T/Turb 355IR 测试原理:90度散射光法 光源:Turb 355T:钨灯 Turb 355IR:IR-LED,860nm 量程:0...1100NTU 自动切换量程 分辨率:0.01NTU(0.00...9.99NTU)/0.1NTU(10.0...99.9)/1NTU(100...1100) 准确度:±2%测试值或±0.01(0...99.99NTU)±0.1(100...500)±3%测试值(500...1100) 再现性:<±1%测试值或0.1NTU 校正:自动1...3点校正 反应时间:14秒 显示:4个LCD显示符,标点显示符 所用试管:25×45mm 样品容量:15ml 保护类型:IP67 尺寸:仪器:70×165×48mm(B×D×H) 箱子:257×213×60mm(B×D×H) 重量:1.22kg 操作温度:0...50 电源:4个AAA碱性电池,能进行超过1500次测试 认证:CE,TUV/GS