

# 蚌埠市双组份聚硫密封胶厂家

产品名称	蚌埠市双组份聚硫密封胶厂家
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

聚硫建筑密封膏是以液态聚硫橡胶为基料配制而成的常温下能够自硫化交联的双组份密封膏（A组分：B组分=10:0.8~1.2），对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可连续伸缩，振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油，耐溶剂，耐久性甚佳。关于双组份聚硫密封胶一立方米用量涂抹量是多少，常用的双组份聚硫密封胶密度为1.6吨/立方米，常用的双组份聚硫密封胶每立方米可涂抹1.6吨。双组份聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶。在涂抹双组份聚硫密封胶时，用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组份聚硫密封胶嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组份聚硫密封胶装入施工胶枪再打入施工部位内。操作时应尽量防止夹带气泡进入密封胶中。它适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、涵洞）、水库、蓄水池等构筑物的防渗密封，以及公路路面、飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封，建筑物裂缝的修补恢复密封。

公路专用嵌缝胶上涂层在铺设热沥青混合料时，高强度织物不会发生高温变形，高聚物热熔后从织物的缝隙中渗出，与其粘结非常好。下涂层有足够量的高聚物在熔化后填充基面的坑洼，增强了与基面的粘结力。

下涂层和胎基的稳定性确保形成一层厚度相对均匀的复合夹层，起到抗裂防水的要求。由于公路专用嵌缝胶具有较强的抗拉强度，尤其是在沥青面层中的应用，可以提高面层的横向拉伸强度、抵抗较大的拉应力而不至于破坏。

- 1、建议在铺设高分子嵌缝胶后用胶轮滚筒进行滚压至少三遍。
- 2、如表层温度低于10℃，建议使用温火烤嵌缝胶应平整、不起皱、不翘边。
- 3、应在表层温度等于或大于21℃的条件下使用。

- 4、在铺设过程中若出现重叠时，重叠长度为50mm。不能超过两层以上的重叠。
- 5、铺设完成后车辆即可通行。但是，与上面层铺设的间隔时间不应超过24小时。