

Multi 350i水质分析仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | Multi 350i水质分析仪 |
| 公司名称 | 北京亿赛得科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:WTW 型号:Multi 350i 检测参数:pH, 溶氧, 电导率和温度 |
| 公司地址 | 北京市西城区 |
| 联系电话 | 010-66189322 13520573897 |

产品详情

Multi 350i多功能水质分析仪

功能简述: 德国WTW水质分析仪,多功能水质分析仪,便携式水质分析仪,新型水质分析仪,可同时测量显示pH, 溶氧, 电导率和温度这4个参数

特性: 同时显示所有参数 功能齐全, 易于扩展 测试准确 可作离子测试

Multi350i是WTW推出的手提式测试仪器,可同时测量显示pH, 溶氧, 电导率和温度这4个参数。此外,该仪器还内置离子浓度测试功能,只要接上相应的离子选择电极便可实现离子浓度测试。Multi350i可兼容目前WTW的所有实验室电极。该仪器采用菜单式操作,具大尺寸背光显示屏,可存储1800组测试数据。它采用省电设计,内置优质NiMH充电电池,连续使用时间可达1000小时

配套使用的电极:

新型ConOx 电极: 溶氧和电导电极合二为一 特点:

同时测试溶氧、电导率和温度

携带方便

细长构造一次填充可用6个月,无零点电流

跟Multi 350i配套使用的是WTW的ConOx电极,该电极可同时测试电导率和溶氧这两个数值,可轻易实现溶氧测试的自动盐度补偿。WTW的溶氧测试在可实现自动温度、自动压力和自动盐度补偿,可实现准确的溶氧测试。ConOx电极的特殊性还在于溶氧测试模块可随时拆下来。从测试原理上说,溶氧采用了历

经考验，可靠耐用的Galvanic法，不需极化，马上就可测试；而电导率采用的是四极式测试原理，该原理具有测试准确，耐污染和沾污，易于清洗的优点。电缆线长度可选，有1.5m, 3m和6m