

# 深圳山特 (SANTAK) 3C10KS在线式后备1小时参数报价

产品名称	深圳山特 (SANTAK) 3C10KS在线式后备1小时参数报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:山特不间断电源 型号:3C15KS 适用/属性:机房后备电源
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

## 产品详情

产品名称

山特3c3(15-80ks)型号

山特3c3(15-80ks)规格

山特3c3(15-80ks)

山特3c3(15-80ks)说明：

- 双转换纯在线3相输入、3相输出UPS  
3C3系列采用的是双转换的纯在线架构，如图1，经过滤波器后，再经PFC ( Power Factor Correction，功率因素修正器) 将交流转换成直流，后经过逆变器 ( Inverter ) 将直流再转换成交流输出，这是目前解决电源问题的佳架构。此架构几乎可以完全解决所有的电源问题，如断电、市电高、低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题！此外，为提高维修保养的方便性，与兼顾成本、可靠度的考虑，3C3是采用类模块化的设计，将每相的功率部份，整合在同一块PC板上，但又不是全模块化的高成本及多接触点的设计，接触点多，可靠度自然可能降低，因此，3C3扬弃全模块化的设计，而采用类模块化的设计。
- 安全的电网隔离 3C3 UPS在机器内均可加装隔离变压器，除了滤波器的保护之外，更加强一层的保护，对于电网上的各种电源杂波干扰，可以更有效的保护，即使工作在旁路状态，用户也可以安心使用。
- 极小的安装空间 以3C3-20KS为例，主机的占地面积 ( foot-print ) 只要约1/4平米，高度只有约1米，如此小的体积可以占用很小的空间。在寸金寸土的大城市写字楼中,所需占地成本低。

· 完善的 N+X 并机功能 无需特别机种，或是使用庞大的并机柜，只要每台3C3 UPS加装一块并机卡，就可以多并接8台3C3 UPS，而且是直接将每台UPS输出并接在一起的真正并机，因为每一台都可以并机，而且不需要并机柜，所以就并机的弹性，时间或进度的配合，都是方便的。同时每台UPS都是均流输出，所以非常适合使用在N+X冗余应用，或是扩充容量的应用上。 N+X是目前可靠的供电结构，N代表总负载所需的少UPS数，X代表的是冗余的UPS数，也就是系统可以同时承受的故障UPS数，当X越大，系统的可靠度就会越高。同时先进的均流技术使得并联运行下的每一台UPS平均分担着负载电流，在提高系统可靠性的同时，也延长了UPS的使用寿命。